Analogt styringsmodul 0-10 V til Niko Home Control

550-00240

E-Nr.: 3467604020
EAN-Nr.: 5413736304642

4 års garanti



Der kan tilsluttes op til tre højeffekt lysdæmpere til Niko Home Control-installationen via det analoge betjeningsmodul 0-10 V. Der kan tilsluttes op til tre lysdæmpere med en analog indgang på 0-10 V til dette modul.

Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (eller patentanvendelse). Se flere informationer om patenter på www.niko.eu/innovation.

Tekniske data

Analogt styringsmodul 0-10 V til Niko Home Control.

- Funktion: op til tre lysdæmpere og/eller koblingsanordninger kan tilsluttes Niko Home Control-installationen ved hjælp af det analoge styringsmodul 1-10 V: Tre lysdæmpere med en analog indgang på 0-10 V kan tilsluttes dette modul. Nyttige Niko-referencekoder: 05-711, 05-715, 65-410, 330-00701. Udgangen sender et signal mellem 0 og 10 V for at styre den tilsluttede lysdæmper, hvilket giver mulighed for at aktivere programmerede handlinger eller stemningsindstillinger. Ved at trykke på den tilsvarende knap kan status for hver udgang ændres manuelt og midlertidigt for at tilslutte et lys. Husk, at aktiveringen eller deaktiveringen kun er midlertidig, da den tilsidesættes af næste buskommunikation. Afstanden mellem lysdæmperne og modulet må ikke overstige 50 m. Der kan maksimalt tilsluttes tre lysdæmpere pr. modul. Når modulet fungerer korrekt, lyser status-LED'en kun op i TEST-funktion. I tilfælde af én eller flere fejl blinker LED'en for at indikere fejlkoden for fejlen med højeste prioritet.
- 3 udgange: 0-10 V (FELV, funktionel ekstra lav spænding), spændingsstyret (U)
- maksimal afstand mellem lysdæmpere og modul: 50 m
- maksimal belastning: 10 mA pr. kanal
- beskyttelse mod kredsløb pr. kanal
- NHC version: Niko Home Control II
- Kompatibel med: connected controller
- Idriftsættelsesmetode 1: Niko Home Control programmeringssoftware
- Skydekontakt: Glidekontakt forbinder modulet til det følgende modul på DIN-skinnen

- Tilslutningsklemmer: 1 x 4 skrueklemmer
- Klemmer trådkapacitet: 3 x 1.5 mm² or 2 x 2.5 mm² or 1 x 4 mm²
- DIN dimensioner: 2U
- Bredde: 35 mm
- Godkendelse: CE

Dimensioner



Tilslutningsskema



