

Spritzwassergeschützte, horizontale Dreifach-Aufputzdose mit einer zweifacher Kabeleinführung inkl. M20-Kabelverschraubungen für drei Funktionen, grey

700-84952



Diese dreifache horizontale Aufputzdose mit einer zweifacher Kabeleinführung inkl. M20-Kabelverschraubungen ist für drei Funktionen geeignet. Die gesamte Einheit ist spritzwassergeschützt und deshalb besonders geeignet für die Verwendung in feuchten Räumen und ammoniakreiche Umgebungen. Farbausführung: grey



Technische Daten

Spritzwassergeschützte, horizontale Dreifach-Aufputzdose mit einer zweifacher Kabeleinführung inkl. M20-Kabelverschraubungen für drei Funktionen, grey.

- Anzahl der Mechanismen: Dreifache Blende für drei Mechanismen.
- Aufputzdosenmaterial: die Aufputzdose ist aus stoßfestem, staubdichtem, halogenfreiem und selbstlöschendem Polypropylen (UL94-V2/1,6 mm) gefertigt
- Farbausführung: grey
- Farbe RAL (annähernd): 7035
- Farbe NCS (annähernd): NCS S 1502-B
- Surface treatment: in der Masse gefärbt
- Schutzart: siehe Schutzart der montierten Funktion
- Stoßfestigkeit: die Kombination aus einem Hydro-Mechanismus und einer Unter- oder Aufputzdose hat eine Stoßfestigkeit von IK07 bei einer Mindesttemperatur von -25 °C und einer Höchsttemperatur von 55 °C
- Kennzeichnung: CE