

## 1HNA: Knie 90° HN75



### Commerciële informatie

Het Henco Super Size gamma omvat de Henco meerlagenbuis en Henco fittingen in diameters 75 - 90 - 110, met verloopstukken naar diameters 32 - 40 - 50 - 63. De verbindingstukken staan garant voor een compleet meerlagenleidingssysteem met tal van variaties voor verdeel en stijgleidingen. De talrijke combinatiemogelijkheden en de nieuwe revolutionaire verbindingstechniek maken dit systeem uitermate flexibel. De Henco Super Size fittingen zijn vervaardigd uit het hoogwaardige kunststof PVDF (Polyvinylidene Fluoride). Doordat het verbindingslichaam uit PVDF bestaat, kennen deze fittingen verschillende unieke eigenschappen:° Corrosiebestendig.

- Uitmuntende mechanische sterkte.
- Uitermate temperatuur- en drukbestendig.
- Enorm flexibel.
- Goedgekeurd voor contact met drinkwater en voedingsproducten.
- Maximale werkdruk tot 10 bar en een maximale werktemperatuur tot 95°C

Deze kenmerken maken de Henco Super Size fittingen geschikt voor verschillende toepassingen zoals drinkwaterinstallaties, verwarmingsinstallaties en installaties in de chemische- en voedingsindustrie. De Henco Super Size fittingen zijn net zoals alle Henco persfittingen ontworpen met een lekdetectie.

#### Dimensies basiseenheid

|               |          |
|---------------|----------|
| Hoogte        | 78 mm    |
| Lengte        | 99 mm    |
| Breedte       | 99 mm    |
| Netto gewicht | 0,222 kg |

#### Certificaten

KIWA, KOMO, DVGW Wasser, ATG, WRAS, STF, ETA, SINTEF, RISE

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

## Technische kenmerken

|                                      |                                           |                                       |                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal aansluiting 1              | Polyvinylidenefluoride (PVDF)             | Bochtstraal                           | 90 Millimeter         |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1       | Polyvinylidenefluoride (PVDF) (vervallen) | Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 75 Millimeter         |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld                               | Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 75 Millimeter         |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld                               | Zeta-waarde                           | 1,796                 |
| Materiaal aansluiting 2              | Kunststof (vervallen)                     | Lengte                                | 99 Millimeter         |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2       | Polyvinylidenefluoride (PVDF) (vervallen) | Lengte aansluiting 1                  | 60 Millimeter         |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Onbehandeld                               | Lengte aansluiting 2                  | 60 Millimeter         |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld                               | Sleutelwijdte wartel                  | 0 Millimeter          |
| Vorm                                 | Bocht                                     | Mediumtemperatuur (continu)           | -10 70 Graden Celsius |
| Verlopend                            | ✗                                         | Max. werkdruk bij 20°C                | 10 bar                |
| Excentrisch                          | ✗                                         | Standard Dimension Ratio (SDR)        | 0                     |
| Systeemgebonden                      | ✓                                         |                                       |                       |
| Aansluiting 1                        | Persmof                                   |                                       |                       |
| Aansluiting 2                        | Persmof                                   |                                       |                       |
| Hoofdkleur fitting                   | Zwart                                     |                                       |                       |
| Materiaal afdichting                 | Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)  |                                       |                       |
| Met stootnok/-rand                   | ✗                                         |                                       |                       |
| Zelfdichtend                         | ✗                                         |                                       |                       |
| Ringstijfheidsklasse                 | Overig                                    |                                       |                       |
| Met pakkingen                        | ✓                                         |                                       |                       |
| Afgedopt                             | ✗                                         |                                       |                       |
| Met aftapper                         | ✗                                         |                                       |                       |
| FM keur                              | ✗                                         |                                       |                       |
| LPCB keur                            | ✗                                         |                                       |                       |
| ULC keur                             | ✗                                         |                                       |                       |
| UL-keur                              | ✗                                         |                                       |                       |
| VdS keur                             | ✗                                         |                                       |                       |
| KIWA-keur                            | ✓                                         |                                       |                       |
| Gastec QA                            | ✗                                         |                                       |                       |