

Spuitwaterdichte drievoudige verticale opbouwdoos met 1 tweevoudige M20-ingang met wartels voor drie functies, black

761-84352

CE

4 jaar
garantie

Deze drievoudige verticale opbouwdoos met twee M20-ingangen is geschikt voor drie functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en ammoniakrijke omgevingen. Afwerkingskleur: black

Technische kenmerken

Spuitwaterdichte drievoudige verticale opbouwdoos met 1 tweevoudige M20-ingang met wartels voor drie functies, black.

- Aantal mechanismes: Drievoudige afdekplaat voor drie schakelaars.
- Materiaal opbouwdoos: de opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94-V2/1,6 mm)
- Afwerkingskleur: black
- Kleur RAL (bij benadering): 9005
- Oppervlaktebehandeling: massa gekleurd
- Beschermingsgraad: zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: de combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Markering: CE

