



LEGE BEHUIZING

## TK PS 2518-11-tm



### TK PS 2518-11-tm

Lege behuizing

**CUSTOMIZABLE**

254 x 180 x 111 mm  
Artikelnummer: 10650801

Lege behuizing, bodem: polystyreen, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deksel: polycarbonaat, transparant

met metrische voorstansingen



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	254 mm
Lengte:	180 mm
Hoogte:	111 mm
Inwendige lengte:	97 mm

### Materiaal

Kast:	polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	Polycarbonaat, transparant
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

### Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IK07 conform DIN
--------------------	------------------

## Toebehoren

- ASS-gro - uitwendig scharnier-set
- HBA - Opzetstuk voor handbediening
- MPS-KRI - montageplaat
- NS 35-216 - DIN-rail
- TK ABL - buitenbevestigingsogenset
- TK MPI-2518 - montageplaat



LEGE BEHUIZING

# TK PS 2518-11-tm

EN 5012 / VDE  
0470 Teil 100

Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
doorslagspanning AC:	690V V
doorslagspanning DC:	1000 V
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Geschikt voor gebruik buitenshuis:	Nee
Ontbrandings gedrag volgens UL:	HB/V-2 conform UL94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	650°C conform VDE 0471/ EN 60695
verzegelset:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Voorgestante openingen:	Ja