

Indsats til 1-polet afbryder eller 1-polet afbryder med glimlampe, 10 A, plug-in-terminaler

170-71115

E-Nr.: 3417811805

EAN-Nr.: 5413736204164

10 A
250 Vac



4 års
garanti

Indsats til en 1-polet afbryder eller 1-polet afbryder med glimlampe, med skruefastgørelse. Med en 1-polet afbryder kan du tænde og slukke en eller flere lamper, der er forbundet parallelt. En afdækning og ramme i den ønskede farve skal bestilles separat.

Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (eller patentanvendelse). Se flere informationer om patenter på www.niko.eu/innovation.

- alle tilslutningsklemmer er placeret i toppen af indsatsen:


Niko kvalitet:

- metalindsatsen holdes solidt på plads, selv på ujævne vægge, knækker ikke og udsættes ikke for spændingsrevner (små brud)
- faste metalkløer med stor indgrebsdybde (31 mm) forbliver på plads, når de er monteret og kan skrues fast for at sikre, at stikkontakterne kan forblive monteret i væggen i længere tid, og for at undgå, at indsætterne bliver skæve

Tekniske data

Indsats til 1-polet afbryder eller 1-polet afbryder med glimlampe, 10 A, plug-in-terminaler.

- Funktion:
 - afbryder
 - blokformede sølvkontakter (cadmiumfrie) med form som et kryds
- Driftsmetode: afbryder
- Antal knapper: 1
- Antal lysdioder: 0
- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme



- Vandalklasse: kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- SBL load: 100 W
- Materiale base:
 - ureumformaldehyd (UF) med høj varmebestandighed
 - hvid RAL9010 (omtrentlig)
- Indmuringsramme:
 - metaltykkelse 1 mm
 - galvaniseret på alle sider efter skæring, også på de afskårne kanter
 - med 4 riller med skruehul på 7 mm
 - med 4 skruehuller (angivet med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm til montering på paneler
- Mindste installationsdybde: 18 mm
- Påkrævet type europadåse:
 - dybde: min. 40 mm (kabelplads inkluderet)
 - klo-/skruefastgørelse: 60 mm
 - indvendig diameter boks: 60 mm
 - flere dåser centerafstand vandret: 71 mm
 - flere dåser centerafstand lodret: 71 mm
- Fastgørelsesmetode:
 - med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeblader
- Midt-til-midt afstand:
 - horisontal kobling og vertikal kobling med midt-til-midt afstand på 71 mm
 - horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side
 - ekstra styrke pga. de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
- Slutgrænse: 4 rektangulære åbninger (7 x 2,5 mm) i den forsænkede ramme kan kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm, hvis den forsænkede boks stikker ud fra pudsarbejdet, således at den alligevel slutter perfekt til muren
- Klemmer kabelforbindelse: plug-in-terminaler
- Klemmernes placering: toppen af basen
- Klemmer trådkapacitet: 2 x 2.5 mm²
- Egnet ledningstype: stiv (massiv eller flettet)
- Mærkning på indmuringsramme:
 - præget permanent bag: ledningsbanens længde og ledningsdiagrammet
 - præget permanent for: klemmerne og afbrydersymbolet
- Striplængde: 8 mm
- Belysningsselement:
 - monteringsunderlaget er udstyret med 2 rektangulære forsænkninger til en valgfri lysenhed
 - venstre forsænkning (frontvisning): valgfri lysenhed med ledninger kan klikkes ind
- Minimumsomgivelsestemperatur: -5 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 40 °C
- Dimensioner (HxBxD): 73 mm x 73 mm
- Certificationsmærker: DEMKO
- Godkendelse: CE

Tilslutningsskema

