



LEGE BEHUIZING

## AKi 4-t



### AKi 4-t

Lege behuizing

**CUSTOMIZABLE**

300 x 600 x 132 mm

Artikelnummer: 74500401

Lege behuizing - Industrie kwaliteit IQ -, met invoeringen, afsluit- en isolatiestoppen, bodem: glasvezel versterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deksel: polycarbonaat, transparant



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	600 mm
Hoogte:	132 mm
Inwendige lengte:	114 mm

### Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	Polycarbonaat, transparant
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

## Andere eigenschappen

## Toebehoren

AK ABL-ES - buitenliggende bevestigings ogen

AK MPI 4 - montageplaat

AK NS35-250 - DIN-rail

AK NS35-556 - DIN-rail

AK TW - scheidingswand

AKi ABF 2 - Invoerflens

ASS-gro - uitwendig scharnier-set

NS35-216/3 - DIN-rail



LEGE BEHUIZING

## AKi 4-t

Beschermingsgraad: IK08 conform DIN  
EN 5012 / VDE  
0470 deel 100

Omgevingstemp. (minimaal): -35 °C

Omgevingstemp. (maximaal): 80 °C

Omgevingstemp. (24-uurs): 60 °C

doorslagspanning AC: 690 V V

doorslagspanning DC: 1000 V

PVC-vrij: Ja

Zware metalen-vrij: Ja

Siliconenvrij: Ja

Ontbrandings gedrag volgens UL: V-2 conform UL 94

Ontbrandings gedrag volgens VDE: 960°C conform VDE  
0471/ EN 60695

Voorgestante openingen: Ja

verzegelset: Ja

Max. relatieve vochtigheid bij 25° C  
(kortdurend): 95%

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C: 50%