

# Productinformatieblad

Specificaties



## V3413216 3w afsluiter dn32 kvs 16

7314141000

EAN Code: 3606489658861

Prijs: 256,35 EUR

### Hoofd

|                                               |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productgamma kleppen                          | Venta                                                                                                |
| product of component type                     | Ventiel                                                                                              |
| Kleptype                                      | Bol                                                                                                  |
| Reeks klepproducten                           | V341                                                                                                 |
| Klepmodel                                     | V341/32/16                                                                                           |
| Middelgrote compatibiliteit                   | Glycol 25 %<br>Glycol 30%<br>Glycol 50%<br>Water                                                     |
| Klepconfiguratie                              | 3-wegs                                                                                               |
| Type klepaansluiting                          | G Extern                                                                                             |
| Grootte klepaansluiting                       | G 2B                                                                                                 |
| Type behuizing                                | 32 mm (1-1/4 duim)                                                                                   |
| PIR-afdekking                                 | 32 mm                                                                                                |
| Stroomkarakteristiek                          | Gelijk percentage                                                                                    |
| Stroomcoëfficiënt                             | 18,5 cv<br>16 kvs                                                                                    |
| Drukafhankelijkheid                           | PN16                                                                                                 |
| Meetbereik frequentie                         | -20...150 °C                                                                                         |
| Drukvlloeistof max delta P normale levensduur | 599,8 kPa                                                                                            |
| conversieconsistentie                         | Meer dan 100:1                                                                                       |
| Structuurtype                                 | 20 mm                                                                                                |
| Stoellekkage                                  | Poort A: Minder dan 0,02% van kvs (Poorten A-AB)<br>Poort A: Minder dan 0,05% van kvs (Poorten B-AB) |
| Stammateriaal                                 | Stem omhoog sluit A en opent B naar AB                                                               |
| Stamafdichtingsmateriaal                      | Lineair                                                                                              |
| Verfraaimateriaal                             | Roestvrij staal                                                                                      |
| materiaal lichaam                             | Brons RG5                                                                                            |
| Stoelmateriaal                                | Poort A: roestvrij staal AISI 303<br>Poort B: roestvrij staal AISI 303                               |
| Stambeweging                                  | Roestvrij staal AISI 303                                                                             |
| Configuratie pool plug                        | Roestvrij staal AISI 303                                                                             |
| Stappensamenstelling                          | EDPM (ethyleen propyleen dieen monomeer)                                                             |
| Afdichtingsmateriaal zitplaatsen              | Poort A:metaal naar metaal                                                                           |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| materiaal peddel | EDPM (ethyleen propyleen dieen monomeer)          |
| doelland         | Europa<br>Azië en de Stille Oceaan.<br>Australië. |

## Verpakkingseenheid

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE     |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1       |
| verpakking 1 hoogte             | 7,1 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 19,8 cm |
| verpakking 1 lengte             | 11,3 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 2,04 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

| Materialen en verpakking       |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee                                                                              |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee                                                                              |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform door vrijstelling</a>                                        |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |

### Use Longer

| Levensduurverlenging |     |
|----------------------|-----|
| Reparatie            | Nee |

### Use Again

| Herverpakken en herfabriceren |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Circulair Profiel             | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname                     | Ja                                |