



Noodverlichtingsarmatuur Optilux Decentraal 3 urig 2 watt, continu inbouw led armatuur, inclusief controlebouw- steen, serie Optilux

ILN-3/CIS/LED/DZ

7TCA091180R0008

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA091180R0008
Oude artikelnummer	11112117-002
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
ETIM Modelleerklasse	MC000161 - Noodverlichtingsarmatuur (plafondmontage)
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Optilux
Type	ILN-3/CIS/LED/DZ
Garantie	5 jaar
Omschrijving	Decentraal 3 urig 2 watt, continu inbouw led armatuur, inclusief controlebouw- steen, serie Optilux
Overig	De armatuur is uitgevoerd met een DIM schakeling waarmee de verlichting kan worden geregeld, de minimale dimstand is conform normering
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	9 kalenderdagen
GTIN code	8713812746975
Netto gewicht	2020 Gram
Land van herkomst	GB

Prijs

Bruto prijs	€ 372,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	LI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	2020 Gram
Verpakking	Kartonnen doos
Afmetingen verpakking (l x b x h)	426 x 188 x 111 Millimeter
CBS nummer	94054990

Specificaties

Functie:	Vluchtwegindicatie
Voedingssysteem:	Decentraal (individuele batterij)
Continu bedrijf:	Ja
Kleur behuizing:	Wit
RAL-nummer behuizing:	9003
Montagewijze:	Inbouw
Geschikt voor markeringstype:	Acrylglas plaat
Materiaal afdekking:	Overig
Toepassing indicator:	Enkelzijdig/dubbelzijdig
Lengte (millimeter):	364
Hoogte/diepte (millimeter):	46
Breedte (millimeter):	167
Buitendiameter (millimeter):	0
Inbouwlengte (millimeter):	292
Inbouwbreedte (millimeter):	120
Materiaal behuizing:	Kunststof
Inbouwhoogte/diepte (millimeter):	43
Inbouwdiameter (millimeter):	0
Nom. spanning (volt):	220 - 230
Spanningstype:	AC
Autonomie (uur):	3
Accu-eigenschap:	NiCd
Bewakingsinrichting:	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar

Specificaties

Lamphouder:	Overig
Lampvermogen (watt):	2
Lichtkleur:	Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	6350 - 6350
Kleurweergave-index:	60-69
Beschermingsklasse:	I
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee
Herkenningssafstand (meter):	25
Nom. stroom (milliampère):	42.5 - 42.5
Vermogensfactor:	0.52
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	0 - 35
Incl. pictogram:	Nee
Aantal verlichtingskoppen:	1
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Max. systeemvermogen (watt):	5.1
Nom. bedrijfsduur (uur):	3 - 3
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	8
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Schroefaansluiting
Met afstandsbediening:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Inbouw	
Breedte (millimeter)	0	167	W
Breedte 1 (millimeter)	0	120	W1
Hoogte/diepte (millimeter)	0	89	H
Inbouwdiepte (millimeter)	0	43	H1
Hoogte flens (millimeter)	0	-	Hf
Insteeklengte (millimeter)	0	5	IL
Lengte (millimeter)	0	364	L

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Inbouwlengte (millimeter)	0	292	L1
Lengte optiek (millimeter)	0	275	OL
Breedte optiek (millimeter)	0	8	OW

Generated on 7-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

