


FastFix SCS-I Betonschr. 7,5x60-M8/M10

SCS Befestigungssystem für Beton- und Mauerwerke. Formschlüssige und feste Verbindung ohne Einsatz von Dübeln. _ Geringes Einschraubdrehmoment, Verbindung nahezu ohne Spreizwirkung und Zulassungen für den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton. _ Weitere Vorteile: -Keine Wartezeit, Anker ist nach der Montage sofort belastbar -Verschraubungen von der Schieneninnenseite jederzeit möglich -Kein vorgeschriebenes Einschraubdrehmoment -Problemlose Maschinenmontage -Bis zu 50% Zeitersparnis -Vollständige Demontage möglich -Allgemeine Zulassungen vorhanden _ Empfohlene maximale Belastung F kN in ungerissenem Beton C20/50. _ SCS Schraubanker sind in folgenden Ausführungen erhältlich: _ -SCS mit Sechskantkopf -SCS-St mit metrischem Außengewinde -SCS-I mit abschraubbarer Kombimutter -SCS-P mit Rundkopf und TORX-Aufnahme

Produktanwendung:

Trinkwasser, Erdgas, Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



Nummer 10-82054

Type SCS

Produkteigenschaften

Selbstbohrend	✓	Gewindemaß (metrisch)	8
Kopfform	Sechskant (hexagonal)	Gewindedurchmesser	6 Millimeter
		Länge	60 Millimeter