



C neut-350 - Cartridge voor overspanningsbegrenzer iQuick PRD

A9L16313

EAN Code: 3606480387166

Prijs: 103,10 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product or component type	Patroon
device short name	C neutraal-350
bereik compatibiliteit	Acti9 iQuick PRD40r Acti9 iQuick PRD20r Acti9 iQuick PRD8r
type overspanningsbegrenzer	Elektrisch verdeelnetwerk
standards	NL 61643-11 IEC 61643-1
product certifications	KEMA-KEUR NF

Complementair

klasse overspanningsbegrenzer	Type 2
technologie overspanningsbegrenzer	GDT
bestemming product	Toestel voor overspanningsbeveiliging iQuick PRD40r 1P + N Toestel voor overspanningsbeveiliging iQuick PRD40r 3P + N Toestel voor overspanningsbeveiliging iQuick PRD20r 1P + N Toestel voor overspanningsbeveiliging iQuick PRD20r 3P + N Toestel voor overspanningsbeveiliging iQuick PRD8r 1P + N Toestel voor overspanningsbeveiliging iQuick PRD8r 3P + N
aardingssysteem	TT TN
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC 50 Hz
nominale ontladingsstroom	20 kA
maximale ontladingsstroom	65 kA
Uc max cont werk spann	264 V
Maximaal [Up] spanningsbeveiligingsniveau	<1,5 kV type 2
lokale signalering	Vlag (wit/rood)
mounting mode	Plug-in
mounting support	In de SPD module
aantal modules van 9 mm	1,3
height	50 mm
breedte	12 mm
depth	57 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

colour	Wit (RAL 9003)
materiaal	PBT (polybutyleentereftalaat)
responstijd	< 25 ns

Omgeving

IP beschermingsgraad	Voorkant: IP20
relative humidity	5...95 %
operating altitude	0...2000 m
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype_van_verpakking_1	PCE
Aantal_eenheden_in_verpakking_1	1
verpakking_1_hoogte	2,3 cm
verpakking_1_breedte	9,6 cm
verpakking_1_lengte	6,8 cm
verpakking_1_gewicht	48 g
Eenheidstype_van_verpakking_2	BB1
Aantal_eenheden_in_verpakking_2	12
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	10,9 cm
verpakking_2_lengte	26,3 cm
verpakking_2_gewicht	663 g
Eenheidstype_van_verpakking_3	S03
Aantal_eenheden_in_verpakking_3	108
verpakking_3_hoogte	30 cm
verpakking_3_breedte	30 cm
verpakking_3_lengte	40 cm
verpakking_3_gewicht	6,68 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.