




WAK7144BG

## Afdekking KNX taster, 4-v, aan/uit, A.x/C.x, nachtzwart glanzend

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Bedieningselement | Centraalplaat |
|-------------------|---------------|

#### Bediening en signalering

|                |    |
|----------------|----|
| Aantal toetsen | 4  |
| Met indicator  | Ja |

#### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Nachtzwart  |
| RAL-code                | 9005        |
| Afwerking oppervlakte   | Glanzend    |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

#### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Hoogte  | 12,3 mm |
| Breedte | 55 mm   |
| Diepte  | 3,9 mm  |

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 0 |
|----------------|---|

#### Aansluiting

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Type connector/steker | Zonder |
|-----------------------|--------|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Aansluitwijze | Klembevestiging |
|---------------|-----------------|

#### Samenstelling

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |
|-------------------------------|-----|

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK04 |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

#### Teksten

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Opdruk       | Met opdruk voor ON/OFF          |
| Montagewijze | Afdekking voor steekbevestiging |

#### Identificatie

|               |               |
|---------------|---------------|
| Samenstelling | Centraalplaat |
|---------------|---------------|

#### Geschikt voor

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |