

Spuitwaterdichte opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang met wartels voor één functie, white

701-84152

CE

4 jaar
garantie

Deze opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang met wartels is geschikt voor één functie. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en ammoniakrijke omgevingen. Afwerkingskleur: white

Technische kenmerken

Spuitwaterdichte opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang met wartels voor één functie, white.

- Aantal mechanismes: Enkelvoudige afdekplaat voor één schakelaar.
- Materiaal opbouwdoos: de opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94-V2/1,6 mm)
- Afwerkingskleur: white
- Kleur RAL (bij benadering): 9010
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 0502-Y50R
- Oppervlaktebehandeling: massa gekleurd
- Beschermingsgraad: zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: de combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Markering: CE

