



# CoreLine Recessed Spot gen2

## RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 ALU

CoreLine Recessed Spot gen2, Accessory, Aluminium, Aluminium, IK03 | 0,3 J

CoreLine Inbouwspot gen2 maakt de CoreLine-beloofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen meer dan waar. Het modulaire ontwerp maakt een "configureer om te passen" optie mogelijk die beter aansluit op je specifieke behoeften. Het assortiment biedt een ruime keuze aan lichtkleuren (CCT), lichtopbrengst, kleurafwerking, frametypen en aansluitmogelijkheden. Het compacte en lichte ontwerp van CoreLine Recessed Spot gen2, altijd voorzien van een insteekconnector die bedrading in/uitlussen mogelijk maakt en een breed scala aan draaddiameters/doorsnede ondersteunt, maakt installatie probleemloos. De hoge lichtkwaliteit, talrijke aansluitmogelijkheden, lange levensduur van de armatuur en hoge systeemefficiëntie maken van CoreLine Recessed Spot gen2 een ideale accentoplossing voor je spots binnenshuis.

### Waarschuwingen en veiligheid

- De armatuur moet worden geïnstalleerd en gedemonteerd door een gekwalificeerde elektricien en bedraad volgens de nieuwste regelgeving voor elektrische installaties (IEE) of volgens de nationale vereisten, per montageinstructies van het product.

### Product gegevens

|  |       |  |           |
|--|-------|--|-----------|
| <b>Algemene informatie</b>               |       | <b>IEC beschermingsklasse</b>                |           |
| Waardeschaal                             | Beter |  | -         |
| <b>Bedrijfs- en elektrische gegevens</b> |       | <b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b> |           |
| Ingangsspanning                          | - V   | Totale hoogte                                | 29 mm     |
| Ingangsfrequentie                        | - Hz  | Totale diameter                              | 95 mm     |
|  |       | Materiaal                                    | Aluminium |

## CoreLine Recessed Spot gen2

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Beschermingsklasse      | -            |
| IK-classificatie        | IK03 [0,3 J] |
| Accessoirekleur         | Aluminium    |
| Hoek                    | 20°          |
| Nettogewicht (per stuk) | 0,060 kg     |

### Keurmerken en classificaties

|                           |    |
|---------------------------|----|
| CE-markering              | Ja |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |

### Productgegevens

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Productnaam voor bestelling | RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 ALU |
|-----------------------------|--------------------------------|

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Volledige productnaam            | RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 ALU |
| Full EOC                         | 871951493848999                |
| Bestelcode                       | 8719514938489                  |
| Materiaalnr. (12NC)              | 911401811784                   |
| Lokale code                      | 8719514938489                  |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                              |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8719514938489                  |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 18                             |
| EAN/UPC - Case                   | 8719514938595                  |

