

Kalani IP66 150W 21900lm 840 Asym

Artikelnummer 0056715

SYLVANIA


PROTM




Kalani G2 IP66 150W 21900lm 840 Asym - ledschijnwerper. Asymmetrische optiek (65°x120° bij 55°). RAL 9017 aluminium behuizing. Kleurtemperatuur 4000K. CRI>80, kleurconsistentie SDCM<3. Uitgangslichtstroom 21900lm. Opgenomen vermogen 150W. Lichtrendement 146lm/W. Vermogensfactor 0,95. Levensduur (L80): 90.000u. Fotobiologische risicogroep GR1. IP66. IK08. Klasse I. Gloeidraadtest 650°C. Bedrijfstemperatuur van -30°C tot +50°C. Overspanningsbeveiliging: differentiële modus tot 10kV, gemeenschappelijke modus tot 10kV. Afmetingen (LxBxH): 313x404x73mm. Gewicht: 3,7 kg. Compleet geleverd met verstelbare beugel (220°) en 1m kabel. 5 jaar garantie.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie



Kalani IP66 150W 21900lm 840 Asym

Artikelnummer 0056715

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Kalani IP66 150W 21900lm 840 Asym
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Overige
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-30°C...+50°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4579620
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	21900
Efficiëntie armatuur lm/W	146
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Asymmetrische bundelhoek (°)	65x120
Type licht distributie	Asymmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	150
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	720
Inschakelstroom (A)	80
Duur inschakelstroom (µs)	350
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	8
Max. Armaturen per 13A C automaat	10
Max. Armaturen per 16A C automaat	13
Max. Armaturen per 20A C automaat	16
Max. Armaturen per 10A B automaat	8
Max. Armaturen per 13A B automaat	10
Max. Armaturen per 16A B automaat	12
Max. Armaturen per 20A B automaat	15
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	10
Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV)	10
Aansluitbare geleider doorsnede min	1
Aansluitbare geleider doorsnede max	1

Kalani IP66 150W 21900lm 840 Asym

Artikelnummer 0056715

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	89000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9017 - Traffic black
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Glas
Afwerking reflector	Mat
Lengte (mm)	405
Breedte (mm)	320
Hoogte (mm)	73
Gewicht (kg)	3.9

Verpakkingen

EAN code	5410288567150
Enkele lengte verpakking (cm)	45.0
Enkele breedte verpakking (cm)	38.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	14.0
DUN14 (inner)	05410288567150
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	45.0
Breedte omdoos (cm)	38.0
Diepte omdoos (cm)	14.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-30-50