

Spritzwassergeschützte Aufputzdose mit je einer Kabeleinführung oben und unten inkl. M20-Kabelverschraubungen für eine Funktion, grey

700-84161



Diese Aufputzdose mit je einer Kabeleinführung oben und unten inkl. M20-Kabelverschraubungen eignet sich für eine Funktion. Die gesamte Einheit ist spritzwassergeschützt und deshalb besonders geeignet für die Verwendung in feuchten Räumen und ammoniakreiche Umgebungen. Farbausführung: grey

Technische Daten

Spritzwassergeschützte Aufputzdose mit je einer Kabeleinführung oben und unten inkl. M20-Kabelverschraubungen für eine Funktion, grey.

- Funktion: die Befestigungspunkte befinden sich auf einer vertikalen Achse im Abstand von 50 mm. Diese Maßangabe ist auf dem Boden jeder Dose unauslöschlich angebracht. Die ovalen Schrauböffnungen ermöglichen den Ausgleich einer ungenauen Bohrung. Eine Dichtung gewährleistet über einen Druckverschluss die Schutzart und die doppelte Isolierung. Die Dose verfügt über zwei diagonal angebrachte, herausbrechbare Kondensationsöffnungen
- Anzahl der Mechanismen: Einfacher Rahmen für einen Schalter.
- Aufputzdosenmaterial: die Aufputzdose ist aus stoßfestem, staubdichtem, halogenfreiem und selbstlöschendem Polypropylen (UL94-V2/1,6 mm) gefertigt
- Farbausführung: grey
- Farbe RAL (annähernd): 7035
- Farbe NCS (annähernd): NCS S 1502-B
- Surface treatment: in der Masse gefärbt
- Schutzart: siehe Schutzart der montierten Funktion
- Stoßfestigkeit: die Kombination aus einem Hydro-Mechanismus und einer Unter- oder Aufputzdose hat eine Stoßfestigkeit von IK07 bei einer Mindesttemperatur von -25 °C und einer Höchsttemperatur von 55 °C
- Kennzeichnung: CE

