

START Downlight 5in1 65-185 18W 1800lm PIR

Artikelnummer 0053152

SYLVANIA


START



START Downlight 5in1 is een geïntegreerde LED-inbouw-/opbouwdownlight met ingebouwde dimbare driver. De kleurtemperatuur (3000K, 4000K en 6500K) kan worden aangepast met een driewegschakelaar aan de achterkant van de armatuur. Geschikt voor verschillende plafondopeningen, van 65 mm tot 185 mm. PIR-sensor met instelbare tijd en lichtstroom.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

0.5	1.47	50° E/C0	50.7°	2540
1.0	2.93	50° E/C0	50.7°	690
1.5	4.40	50° E/C0	50.7°	230
2.0	5.86	50° E/C0	50.7°	168
2.5	7.33	50° E/C0	50.7°	108
3.0	8.80	50° E/C0	50.7°	72
Distance [m]		Cone diameter [m]		Illuminance [lx]
C0 - C180 (half beam angle: 111.4°)				



START Downlight 5in1 65-185 18W 1800lm PIR

Artikelnummer 0053152

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Downlight 5in1 65-185 18W 1800lm PIR
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondinbouw, Plafondopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	PIR
Algemene toepassing	Winkel, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4278433
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1800
Efficiëntie armatuur lm/W	100
Lichtkleur	Warm White or Neutral White or Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 28
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	18
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.7
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	85.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	170
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	42
Max. Armaturen per 16A B automaat	25
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	55000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	30000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP20
IK waarde	IK05
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PS Polystyrene
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	22
Nominale diameter product (mm)	227
Gewicht (kg)	0.473

START Downlight 5in1 65-185 18W 1800lm PIR

Artikelnummer 0053152

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288531526
Enkele lengte verpakking (cm)	24.7
Enkele breedte verpakking (cm)	4.3
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	23.7
DUN14 (inner)	15410288531523
Eenheden per omdoos	14
Lengte omdoos (cm)	50.9
Breedte omdoos (cm)	32.1
Diepte omdoos (cm)	26.2

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40