

Technisch Gegevensblad

DUCT SEAL

Dichtmassa

op basis van butylrubber

Vormbare thermoplastische afdichtingskit op basis van butylrubber. Het kan gemakkelijk en nauwkeurig in vorm worden gekneet en biedt snelle en hoogwaardige afdichtingsmogelijkheden.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DUCT SEAL 2.5 kg
Artikelnummer	240357
Optioneel toebehoren	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)
Eigenschappen	Ondanks vaste consistentie en vormbestendigheid gemakkelijk te modelleren
	Voortreffelijke hechting op nagenoeg alle materialen (metaal, beton, steen, hout, glas, keramiek, emaille e.v.a)
	Viscositeit plastisch
	Voortreffelijke verouderingsbestendigheid
	Zeer goed bestand tegen vele gassen
	Zeer goed bestand tegen vele condensaten
	Bestand tegen UV-stralen
	Halogeenvrij
	Milieu-ontziend
	Zeer goede waterbestendigheid
	Eenvoudig te verwerken
Toepassing	Afdichten van muurdoorvoeringen, kabelkanalen, elektrische apparaten, rioolbuizen, sanitaire installaties

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Content	2500 g
Kleuren	grijs
Density	1 g/cm ³
Operation temperature min	40 °C
Operation temperature max	100 °C
Short-term heat resistance	120 °C

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Universele afdichtingskit
Douanetariefnummer	40059100
EAN/GTIN	4010311127965

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	1	10	120
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	390	390	390	1200
Breedte (mm)	241	241	241	800
Hoogte (mm)	60	60	190	1000
Netto gewicht (kg)	2.516	2.516	25.16	301.92
Bruto gewicht (kg)	2.516	2.516	25.46	320.12