

## DRILLY-O16: O-Ring Voor Drilly16 - 10 Pcs/Zak



### Commerciële informatie

O-Ring voor afpersplug met ontluchting

#### Dimensies basiseenheid

|               |          |
|---------------|----------|
| Hoogte        | 2 mm     |
| Lengte        | 12 mm    |
| Breedte       | 12 mm    |
| Netto gewicht | 0,000 kg |

#### Certificaten

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Perslucht, Vloerverwarming, Gas, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Vloerverwarming, Olie & gas, Infra, Scheepsbouw

## Technische kenmerken

|                        |                                          |                |               |
|------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------|
| Materiaal              | Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM) | Binnendiameter | 16 Millimeter |
| Kleur                  | Zwart                                    | Snoerdikte     | 2 Millimeter  |
| Labsvrij               | ✗                                        |                |               |
| Oppervlaktebescherming | Gesatineerd                              |                |               |
| KTW-keur               | ✗                                        |                |               |
| DVGW-keur voor gas     | ✗                                        |                |               |
| DVGW-keur voor water   | ✗                                        |                |               |
| KIWA-keur              | ✗                                        |                |               |
| Gastec QA              | ✗                                        |                |               |