

Productdatablad Spirotech

Productnaam

EMCM Duo-1 max 5,6bar

Producteigenschappen

De MultiControl Modular DUO is een automatisch expansie- en drukbehoudapparaat. De unit bevat 2 pompen (2x 50%) en 1 overstortventiel. Een aparte opslagtank is vereist.

- 2 pompen (2x 50%)
- 1 overstortventiel (1x 100%)
- Er moet minimaal 1 drukloos expansievat worden toegevoegd
- Bedrijfsdrukbereik tot 4,0 tot 16,0 bar
- De maximale temperatuur op het aansluitpunt: 70°C (meer dan 70°C mogelijk met extra tank)
- Maximale veiligheidstemperatuur in het systeem: 110°C
- Maximale werkdruk (PN) tot: 25 bar

Artikelnummer

EMCM-D1-5.6

Productafbeelding



Productafmetingen



| | |
|------------------------------|-------|
| 1. Refill aansluiting | Rp1/2 |
| 2. Expansie overstortleiding | Rp1 |
| 3. Expansie drukleiding | Rp1 |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| 5. Zuigleiding van expansievat | Rp1 |
| 6. Overloopleiding naar expansievat | Rp1 |

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Hoogte | 1149 mm |
| Max. werkdruk | 5.6 bar |
| Connectie type | Overig |
| Opgenomen vermogen | 1.1 kW |
| Koppelbaar | Ja |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met stekker |
| Functie master/slave | Nee |
| Met expansievat | Nee |
| Digitale besturingseenheid | Ja |

| | |
|------------------------------------|---------|
| Dubbele pomp | Ja |
| Met verwisselbaar membraan | Nee |
| Compressor in sokkel | Nee |
| Nom. diameter expansie-aansluiting | 1" (25) |
| Max. vloeistof temp. | 70 °C |
| Voor verwarmingssystemen tot | 1 MW |
| Plaatsing horizontaal | Nee |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Compressieklasse | PN 10 |

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

