

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

19460506

Révision : 11.01.2023

Page : 1 / 13

01 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

• 1.1 Identificateur de produit

• Nom du produit:
senotherm® Ofenspray 150ml silber 17-1102-705548

• Code du produit:
705548

Usage normal:
Applications industrielles
pulv

• 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Non déterminé.
• Emploi de la substance / de la préparation

• 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

• Producteur/fournisseur:
WEILBURGER Coatings GmbH
Ahäuserweg 12-22
D-35781 Weilburg
Telefon: 00496471 315-0
Fax : 00496471 315-116

• Service chargé des renseignements:
Département sécurité du produit Tel. +49 (0) 6471 315 177 Fax +49 (0) 6471 315 5177 E-Mail: SDS-Info@weilburger.com

• 1.4 Numéro d'appel d'urgence

(Carechem 24): Europe:+44 1235 239670 / Germany:+49 89 220 61012 / Middle East/Africa:+44 1235 239671 / Middle East (arabic language):+44 1273 289454 / America:+1 215 207 0061 / Brazil:+55 11 3197 5891 / East Asia/South East Asia (without China):+65 3158 1412

02 Identification des dangers

• 2.1 Classification de la substance ou du mélange

• Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008



GHS02

Flam. Aerosol 1 - H222-H229 Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.



GHS07

Skin Irrit. 2 - H315 Provoque une irritation cutanée.
Eye Irrit. 2 - H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
STOT SE 3 - H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.



GHS08

STOT RE 2 - H373 Risque présumé d'effets graves pour le système

(suite page 2)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

19460506

Révision : 11.01.2023

Page : 2 / 13

DESIGNATION : senotherm® Ofenspray 150ml silber 17-1102-705548

(suite de la page 1)

nerveux central, les reins, le foie et les organes de l'ouïe à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Voie d'exposition: Respiration/Inhalation.

• 2.2 Éléments d'étiquetage

- Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008
- Pictogrammes de danger



GHS02 GHS07 GHS08

- Mention d'avertissement
Danger

- Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:
acétone / masse réactionnelle d'éthylbenzène et de xylène / acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle
- Mentions de danger
H222-H229 Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H373 Risque présumé d'effets graves pour le système nerveux central, les reins, le foie et les organes de l'ouïe à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Voie d'exposition: Respiration/Inhalation.
- Conseils de prudence
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.
P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C 122 °F.
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale internationale.

• 2.3 Autres dangers

- Résultats des évaluations PBT et vPvB
- PBT:
556-67-2 octaméthylcyclotétrasiloxane
- vPvB:
556-67-2 octaméthylcyclotétrasiloxane
- Détermination des propriétés perturbant le système endocrinien
556-67-2 octaméthylcyclotétrasiloxane : Liste II, III

03 Composition/informations sur les composants

- 3.2 Mélanges
- Description:
Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.
- Composants dangereux:

(suite page 3)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

19460506

Révision : 11.01.2023

Page : 3 / 13

DESIGNATION : senotherm® Ofenspray 150ml Silber 17-1102-705548

(suite de la page 2)

No CAS		%
67-64-1	acétone	25,01- 50,00
	Numéro CE: 200-662-2	
	N° d'enregistrement : 01-2119471330-49-XXXX	
	Flam. Liq. 2 - H225; Eye Irrit.	
	2 - H319, STOT SE 3 - H336; EUH066	
106-97-8	butane	10,01- 25,00
	Numéro CE: 203-448-7	
	substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail.	
	Flam. Gas 1A - H220; Press. Gas	
	(Liq.) - H280	
71-36-3	butane-1-ol	0,1- 1,00
	Numéro CE: 200-751-6	
	N° d'enregistrement : 01-2119484630-38-XXXX	
	Eye Dam. 1 - H318; Flam. Liq. 3	
	- H226; Acute Tox. 4 - H302, Skin	
	Irrit. 2 - H315, STOT SE 3 - H335-H336	
-	masse réactionnelle d'éthylbenzène et de xylène	10,01- 25,00
	Numéro CE: 905-588-0	
	N° d'enregistrement : 01-2119486136-34-XXXX	
	STOT RE 2 - H373, Asp. Tox. 1 - H304;	
	Flam. Liq. 3 - H226; Acute Tox.	
	4 - H312, Acute Tox. 4 - H332, Skin Irrit. 2	
	- H315, Eye Irrit. 2 - H319, STOT SE 3 -	
	H335	
108-65-6	acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	1,01- 02,50
	Numéro CE: 203-603-9	
	N° d'enregistrement : 01-2119475791-29-XXXX	
	Flam. Liq. 3 - H226; STOT SE 3 -	
	H336	

- Indications complémentaires:
Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

04 Premiers secours

- **4.1 Description des mesures de premiers secours**
- Remarques générales:
En cas de doute, ou si des symptômes persistent, faire appel à un médecin. NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.
- Après inhalation:

(suite page 4)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

19460506

Révision : 11.01.2023

Page : 4 / 13

DESIGNATION : senotherm® Ofenspray 150ml silber 17-1102-705548

(suite de la page 3)

Transporter à l'air libre, garder le patient au chaud et au repos. Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration artificielle. Ne rien faire absorber par la bouche. Si la personne est inconsciente, placer en position de récupération et faire appel à un médecin.

- **Après contact avec la peau:**
Enlever les vêtements contaminés. Laver soigneusement la peau avec de l'eau et au savon ou utiliser un nettoyant connu. NE PAS utiliser des solvants ou des diluants.
- **Après contact avec les yeux:**
Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant au moins 10 minutes en maintenant les paupières écartées et faire appel à un médecin.
- **Après ingestion:**
En cas d'ingestion accidentelle, faire immédiatement appel à un médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir.
- **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**
Pas d'autres informations importantes disponibles.

05 Mesures de lutte contre l'incendie

- **5.1 Moyens d'extinction**
- Moyens d'extinction:
mousse résistant aux alcools, dioxyde de carbone, poudres
- Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:
pulvérisation d'eau
- **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **5.3 Conseils aux pompiers**
- Equipement spécial de sécurité:
Des appareils respiratoires appropriés peuvent être requis.
- Autres indications
Refroidir à l'eau les emballages fermés exposés au feu.
Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

06 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
Eliminer les sources d'ignition et ventiler les locaux. Eviter d'inhaler les vapeurs. Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.
- **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**
Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau. Si le produit contamine des nappes d'eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires.
- **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**
Recueillir les composants liquides à l'aide d'un produit absorbant.
- **6.4 Référence à d'autres rubriques**
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

F

(suite page 5)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

19460506

Révision : 11.01.2023

Page : 5 / 13

DESIGNATION : senotherm® Ofenspray 150ml silber 17-1102-705548

(suite de la page 4)

07 Manipulation et stockage

• 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l'air et éviter les concentrations de vapeur supérieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle. Utiliser le produit dans des locaux dépourvus de toute flamme nue ou autres sources d'ignition. La préparation peut se charger électrostatiquement: mettre toujours à la terre lors des transvasements. Il est conseillé aux ouvriers de porter des chaussures et des vêtements antistatiques. Ne pas utiliser des outils pouvant provoquer des étincelles. Eviter le contact avec les yeux et la peau ainsi que l'inhalation des vapeurs et aérosols de pistolet. Pour la protection individuelle, voir le chapitre 8.

• 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

- Stockage:
- Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:
Respecter les prescriptions légales pour le stockage des emballages sous pression.
- Indications concernant le stockage commun:
Ne pas stocker avec des réducteurs, des composés de métaux lourds, des acides ou des alcalis.
- Autres indications sur les conditions de stockage:
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.
Fermer à clé et interdire l'accès aux enfants.
Stocker au frais, un fort échauffement provoquant des montées de pression et un risque d'éclatement.
- Classe de stockage:
2 B
- 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Pas d'autres informations importantes disponibles.

08 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

• 8.1 Paramètres de contrôle

- Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

67-64-1	acétone		
VLEP			
	Valeur momentanée	2420	mg/m3
		1000	ppm
	Valeur à long terme	1210	mg/m3
		500	ppm
106-97-8	butane		
VME			
	Valeur à long terme	1900	mg/m3
		800	ppm
71-36-3	butane-1-ol		
VLEP			
	Valeur momentanée	150	mg/m3
		50	ppm
108-65-6	acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle		
VLEP			
	Valeur momentanée	550	mg/m3
		100	ppm

(suite page 6)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

19460506

Révision : 11.01.2023

Page : 6 / 13

DESIGNATION : senotherm® Ofenspray 150ml silber 17-1102-705548

(suite de la page 5)

Valeur à long terme	275	mg/m3
	50	ppm
risque de pénétration percutanée		
- éthylbenzène		
VLEP		
Valeur momentanée	442	mg/m3
	100	ppm
Valeur à long terme	88,4	mg/m3
	20	ppm
risque de pénétration percutanée		
- xylène		
VLEP		
Valeur momentanée	442	mg/m3
	100	ppm
Valeur à long terme	221	mg/m3
	50	ppm

risque de pénétration percutanée

• Remarques supplémentaires:

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

• **8.2 Contrôles de l'exposition**

• Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

• Mesures générales de protection et d'hygiène:

Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.

• Protection respiratoire:

En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

Filtre provisoire:

Filtre A/P2

• Protection des mains:

Pour éviter des problèmes de peau, réduire le porter des gants au minimum indispensable.

Éviter un contact direct avec le produit chimique / le produit / la préparation à l'aide de mesures d'organisation.

Contrôler l'état en bonne forme des gants de protection avant chaque usage.

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

Utiliser des gants en matériau stable (ex: nitrile) - éventuellement tricotés afin qu'ils soient plus confortables à porter.

Si le matériau des gants n'est supposé être soumis qu'un court instant à des éclaboussures, il est, alors, recommandé, pour une meilleure acceptation des utilisateurs, d'utiliser des gants tricotés avec plus de confort au porter.

Gants résistants aux solvants

• Matériau des gants

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

• Temps de pénétration du matériau des gants

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

• Protection des yeux/du visage

Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquides.

• Protection du corps:

(suite page 7)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

19460506

Révision : 11.01.2023

Page : 7 / 13

DESIGNATION : senotherm® Ofenspray 150ml silber 17-1102-705548

Porter des revêtements de protection.

(suite de la page 6)

09 Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Indications générales

État physique	Aérosol
Couleur:	metallic
Odeur:	De solvants aromatiques
Seuil olfactif:	Non déterminé.
Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	-44 °C Non applicable, s'agissant d'un aérosol.
Inflammabilité	Non applicable.
Limites inférieure et supérieure d'explosion	
Inférieure:	1,10 Vol %
Supérieure:	13,00 Vol %
Point d'éclair:	-97 °C Non applicable, s'agissant d'un aérosol.
Température d'inflammation:	365 °C
Température de décomposition:	Non déterminé.
pH	Non déterminé.
Viscosité:	
Viscosité cinématique	Non déterminé.
Dynamique:	Non déterminé.
Solubilité	
l'eau:	Pas ou peu miscible
Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)	Non déterminé.
Pression de vapeur:	à 20 °C 8.000,0000 hPa
Densité et/ou densité relative	
Masse volumique:	Non déterminée.
Densité de vapeur:	Non déterminé.
9.2 Autres informations	Pas d'autres informations importantes disponibles.
Aspect:	
Forme:	Aérosol
Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité	
Température d'auto-inflammation	Non déterminé.
Propriétés explosives:	Non déterminé.
Teneur en solvants:	
Solvants organiques:	76,80 %
Teneur en substances solides:	11,42 %
Changement d'état	
Taux d'évaporation:	Non applicable.

(suite page 8)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

19460506

Révision : 11.01.2023

Page : 8 / 13

DESIGNATION : senotherm® Ofenspray 150ml silber 17-1102-705548

(suite de la page 7)

Informations concernant les classes de danger physique	
Substances et mélanges explosibles	Non applicable.
Gaz inflammables	Non applicable.
Aérosols	Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
Gaz comburants	Non applicable.
Gaz sous pression	Non applicable.
Liquides inflammables	Non applicable.
Matières solides inflammables	Non applicable.
Substances et mélanges autoréactifs	Non applicable.
Liquides pyrophoriques	Non applicable.
Matières solides pyrophoriques	Non applicable.
Matières et mélanges auto-échauffants	Non applicable.
Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau	Non applicable.
Liquides comburants	Non applicable.
Matières solides comburantes	Non applicable.
Peroxydes organiques	Non applicable.
Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux	Non applicable.
Explosibles désensibilisés	Non applicable.

10 Stabilité et réactivité

- **10.1 Réactivité**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.2 Stabilité chimique**
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses**
Aucune réaction dangereuse connue.
- **10.4 Conditions à éviter**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.5 Matières incompatibles:**
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.6 Produits de décomposition dangereux:**
Exposée à des températures élevées, la préparation peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de carbone, fumées, oxydes d'azote.

11 Informations toxicologiques

- **11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**
- Toxicité aiguë
- Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:
67-64-1 acétone
Oral, LD50: 5800 mg/kg (rat)
Dermique, LD50: 20000 mg/kg (lapin)

(suite page 9)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

19460506

Révision : 11.01.2023

Page : 9 / 13

DESIGNATION : senotherm® Ofenspray 150ml silber 17-1102-705548

(suite de la page 8)

106-97-8 butane

Inhalatoire, LC50/4h: 658 mg/l (rat)

71-36-3 butane-1-ol

Oral, LD50: 2292 mg/kg (rat)

Dermique, LD50: 3430 mg/kg (lapin)

Inhalatoire, LC50/4h: 17,76 mg/l (rat)

- masse réactionnelle d'éthylbenzène et de xylène

Oral, LD50: 8640 mg/kg (rat)

(xylène)

Oral, LD50: 3500 mg/kg (rat)

(éthylbenzène)

Inhalatoire, LC50/4h: 17,2 mg/l (rat)

(éthylbenzène)

Inhalatoire, LC50/4H: 27,6 mg/l (rat)

108-65-6 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

Oral, LD50: 8500 mg/kg (rat)

Dermique, LD50: >5000 mg/kg (lapin)

Inhalatoire, LC50/4h: 35,7 mg/l (rat)

- Effet primaire d'irritation:
- Corrosion cutanée/irritation cutanée
Irrite la peau et les muqueuses.
Provoque une irritation cutanée.
- Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Effet d'irritation.
Provoque une sévère irritation des yeux.
- Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Aucun effet de sensibilisation connu.
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
- **11.2 Informations sur les autres dangers**
- Propriétés perturbant le système endocrinien
556-67-2 octaméthylcyclotétrasiloxane : Liste II, III

Expériences de la pratique

Autres remarques :

L'exposition aux vapeurs de solvants contenus dans la préparation au delà des limites d'exposition indiquées peut conduire à des effets néfastes pour la santé, tels qu'irritation des muqueuses et du système respiratoire, des reins, du foie et du système nerveux central. Les symptômes se produiront entre autres forme de céphalées, étourdissements, vertiges, fatigue, asthénie musculaire, et, dans les cas extrêmes, perte de conscience. Les contacts prolongés ou répétés avec la préparation peuvent enlever la graisse naturelle de la peau et provoquer ainsi des dermatites non allergiques de contact et une absorption à travers l'épiderme.

Observations générales

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.

F

(suite page 10)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

19460506

Révision : 11.01.2023

Page : 10 / 13

DESIGNATION : senotherm® Ofenspray 150ml silber 17-1102-705548

(suite de la page 9)

12 Informations écologiques

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible. Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité.

- **12.1 Toxicité**

- Toxicité aquatique:
Pas d'autres informations importantes disponibles.

- **12.2 Persistance et dégradabilité**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

- **12.3 Potentiel de bioaccumulation**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

- **12.4 Mobilité dans le sol**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

- **12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**

- PBT:

556-67-2 octaméthylcyclotétrasiloxane

- vPvB:

556-67-2 octaméthylcyclotétrasiloxane

- **12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**

Le produit ne contient pas de substances avec des propriétés perturbatrices endocriniennes.

- **12.7 Autres effets néfastes**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

13 Considérations relatives à l'élimination

- **13.1 Méthodes de traitement des déchets**

- Recommandation:

Doit être acheminé vers une décharge ou une installation d'incinération autorisée pour déchets toxiques après traitement préalable, conformément aux prescriptions sur les déchets toxiques. Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

- Emballages non nettoyés:

- Recommandation:

Les emballages ne pouvant pas être nettoyés doivent être évacués de la même manière que le produit.

14 Informations relatives au transport

- **14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification**

ADR UN1950

IMDG UN1950

IATA UN1950

- **14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**

ADR 1950 AÉROSOLS

IMDG AÉROSOLS

IATA AÉROSOLS, FLAMMABLE

- **14.3 Classe(s) de danger pour le transport**

ADR

Classe 2 Gaz.

(suite page 11)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

19460506

Révision : 11.01.2023

Page : 11 / 13

DESIGNATION : senotherm® Ofenspray 150ml silber 17-1102-705548

(suite de la page 10)

Étiquette

2.1



IMDG

Class

2.1

Label

2.1



IATA

Class

2.1

Label

2.1



• **14.4 Groupe d'emballage**

ADR

-

IMDG

-

IATA

-

• **14.5 Dangers pour l'environnement**

Non applicable.

• **14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Attention: Gaz.

Indice Kemler:

23

No EMS:

F-D,S-U

• **14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

Non applicable.

• **Indications complémentaires de transport:**

Non applicable.

ADR

Quantités exceptées (EQ):

E0

Quantités limitées (LQ)

1L

Catégorie de transport

2

Code de restriction en tunnels

D

IMDG

Limited quantities (LQ)

1L

Excepted quantities (EQ)

E0

• **"Règlement type" de l'ONU:**

UN 1950 AÉROSOLS, 2 (2.1)

F

(suite page 12)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

19460506

Révision : 11.01.2023

Page : 12 / 13

DESIGNATION : senotherm® Ofenspray 150ml silber 17-1102-705548

(suite de la page 11)

15 Informations relatives à la réglementation

- **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
- RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII
Conditions de limitation: 3, 40
- Directive 2011/65/UE Limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques - Ann.II
Aucun des composants n'est compris.
- RÈGLEMENT (UE) 2019/1148
- Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite pour l'octroi d'une licence - article 5, § 3)
Aucun des composants n'est compris.
- Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT
67-64-1 acétone
- Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues
67-64-1 acétone : 3
- Règlement (CE) n° 111/2005 pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogues entre la Communauté et les pays tiers
67-64-1 acétone : 3
- Prescriptions nationales:
- Directives techniques air:
- Classe Part en %
III 17,27
I
II 0,30
- Classe de pollution des eaux:
Classe de pollution des eaux 2 (Classification propre): polluant.
- **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:**
Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

16 Autres informations

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communaires. Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.

• Phrases importantes

EUH066	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
H220	Gaz extrêmement inflammable.
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H280	Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H312	Nocif par contact cutané.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H332	Nocif par inhalation.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.

(suite page 13)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

19460506

Révision : 11.01.2023

Page : 13 / 13

DESIGNATION : senotherm® Ofenspray 150ml silber 17-1102-705548

(suite de la page 12)

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

• **Service établissant la fiche technique:**

Service sécurité du produit

• **Contact:**

Tel. +49 (0) 6471 315 177 Fax +49 (0) 6471 315 5177 email: SDS-Info@weilburger.com

• **Date de la version précédente:**

* 08.01.2023

• **Numéro de la version précédente:**

* 2.00

• **Acronymes et abréviations:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

• *** Données modifiées en parallèle à la version précédente.**