

iON 108 KNX G BK

Artikelnr.: 4969298

theben

KNX
Tastsensoren

Functiebeschrijving

- Ruimtecontroller met geïntegreerde buskoppeling
- Veilige inbedrijfstelling en communicatie door ondersteuning van KNX Data Secure
- Toegang tot de ruimtecontroller via Bluetooth en bediening met IONplay-app
- LCD-scherm voor de weergave van functies, pictogrammen en waarden
- Geïntegreerde temperatuurregelaar voor de regeling en besturing van bedrijfsmodus, temperatuur en ventilatorstand
- 20 vrij parametereerbare functies
- Vrije toewijzing van pictogrammen aan de functies (keuze uit 40 pictogrammen)
- Besturing van de functies schakelen, dimmen, jaloezie, waardegever, bedrijfsmodus, scène, kleurregeling, volgorde
- Lichtsterkte van het display via object of parameter individueel instelbaar
- Automatische lichtsterkteregeling van het display afhankelijk van de omgevingslichtsterkte
- Functiebewaking via object (signalering van een demontage)
- Montage van twee iON tastsensoren op standaard dubbele contactdoos met accessoire 9070822 mogelijk



Technische specificaties

iON 108 KNX G BK	
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤12,5 mA
Type aansluiting	KNX-busklem
Kleur	Zwart
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C

iON 108 KNX G BK	
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	III

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4969298

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.


9-1-2026
Pagina 1 van 2

iON 108 KNX G BK

Artikelnr.: 4969298

theben

Maattekeningen



Accessoires

Surface Box iON WH

Artikelnr.: 9080024



2-way mounting plate iON

Artikelnr.: 9070822

