

# Enkelvoudige afdekplaat, Niko Pure bamboe

156-76100



Enkelvoudige afdekplaat uit de reeks Niko Pure. Niko Pure bamboe.

## Technische kenmerken

Enkelvoudige afdekplaat, Niko Pure bamboe.

- Enkelvoudige afdekplaat voor één schakelaar.
- Afwerkingskleur afdekplaat: bamboe
- Kleur RAL (bij benadering): 060 60 40
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 4030-Y30R
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal behuizing: Het bovenkader is vervaardigd uit bamboe. Het onderkader is vervaardigd uit donkergrijze polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA).
- Oppervlaktebehandeling: onbehandeld
- Oppervlakteafwerking: matt
- Dikte kader: Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Halogeenvrij: ja
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Minimale omgevingstemperatuur: 5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- : 83 mm x 83 mm x 8.9 mm
- Keurmerken: KEMA
- Markering: EU

