

Technisch specificatieblad

Energiezuil, type ISSRM45

Artikelnummer: 6290087



ISS energiezuil van aluminium met een systeemopening van 45 mm.

Set bestaat uit:

1 éénkanaals zuil met spanbevestiging

totale lengte: 3315 - 3480 mm

1 plafondbevestiging met spanstuk

1 deksel, aluminium

Lengte: 3000 mm

Het design van deze ISS energiezuil is gebaseerd op een extreem slank, rond aluminium profiel dat vooraan een glad deksel van de wandgoot Rapid 45 heeft. De opening van 45 mm is geschikt voor het direct inklikken van Module 45-apparaat.



Alu Aluminium

EL geanodiseerd

Stamgegevens

Artikelnummer	6290087
Type	ISSRM45EL
Omschrijving 1	Mediazuil
Omschrijving 2	vloer/plafond
Fabrikant	OBO
Dimensie	3000x70x59
Kleur	aluminium
Materiaal	aluminium
Oppervlak	geanodiseerd
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	510 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	109,0436 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Energiezuil, type ISSRM45

Artikelnummer: 6290087



Afmetingen



Lengte	3.000 mm
Breedte	70 mm
Hoogte	59 mm

Technische gegevens

Aantal inzetbare deksels	1
Aantal compartimenten	1 St.
Uitvoering	Enkelzijdig
Type bevestiging	Spannen
Vloermontage	ja
Plafondmontage	ja
Doorlopend profiel	ja
Halogeenvrij	ja
Hoogtenivellering max.	480 mm
Hoogtenivellering min.	315 mm
Kabelinvoer	boven
Dekselbreedte	45 mm
Van plaats veranderbaar	nee
Model zuil	Rond
Hoogte zuil max.	3480 mm
Hoogte zuil min.	3315 mm
Verstelbaar	ja
Voorbedraad	nee