



SpaceLogic Luchtkwaliteitssensor SCD2, LCD, Analooq, 2%RH, 10K T3, CO2

SCD2XA2HCX

EAN Code: 3606485849263

Prijs: 530,30 EUR

Hoofd

range of product	SpaceLogic
product or component type	Sensor
type meting	Vochtigheid Temperatuur CO2
device application	HVAC Luchtkwaliteit binnen
locatie	Binnen
Kalibratiecertificaat	Vochtigheid: vervangbaar RH-element beschikbaar in 1% & 2% met NIST Temperatuur: 1 pt
Type sensor	Dunne film capacitief, vervangbaar vochtigheid NDIR (niet-dispersief infrarood) CO2 Vaste toestand temperatuur Zender temperatuur
Meetbereik CO2	+/- 30 ppm + 3% van aflezing
CO2-meetresolutie	0...2000 ppm 0...5000 ppm
Codecs	+/- 20 ppm +/- 1% van de gemeten waarde
kleur	Kabelgoot: zwart en groen
type communicatienetwerk	Bedraad
connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
kast materiaal	Sterke polycarbonaat behuizing
Nauwkeurigheid vochtigheidsmeting	+/- 2 % 0...100% RH
relatieve vochtigheid	0...95 % RH, niet-condenserend
analooq outputtype	4...20 mA 0...5 V DC 0...10 V DC
uitgangstype	Analooq
standards	EN 61000 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 NL 61326-1 UL 916 FCC part 15 class A REACH ICES-003 RoHS
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	0...95 % RH, niet-condenserend

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Us nominale voedingsspanning	20...30 V DC 24 V AC
Nauwkeurigheid temperatuurmeting	+/- 0,2 °C
gemeten temperatuur	0...50 °C
Temperatuurresolutie	0,1 °C
product name	Luchtkwaliteitsensor in een installatieruimte
merk product	Schneider Electric
range	SCD2 serie
doelland	Midden-Oosten en Afrika. Europa Noord-Amerika.

Complementair

market segment	Gebouwen
----------------	----------

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	31,8 cm
Package 1 Width	15,2 cm
Package 1 Length	11,8 cm
Package 1 Weight	500 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	264
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better


Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	13db3b86-12c8-4e46-ac4a-00ab4bcc41a5

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Wiring diagram



*For thermistor or RTD models, use pins 3 and 4 for connections.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

