

Productinformatieblad

Specificaties



Canalis KS - Recht element - 100A - 5m - 3L+N+PE - Wit - 20 Aftakkingen

KSA100ED45020

EAN Code: 3606480003943

Prijs: 721,60 EUR

Hoofd

range	Canalis
device short name	KSA
type aanbod	Klassiek
product or component type	Raillokersysteem
beschrijving rail	Horizontale distributielenkte
compatibiliteit product	Canalis KSA raillokersysteem 100...250 A
Geleidermateriaal	Aluminium
polariteit raillokersysteem	3L + N + PE
aantal aftapuitlaten	20
le toegekende bedrijfstrom	100 A bij 35 °C
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
mounting mode	Met schroeven
type schaal aanduiding	Vast
lengte	5 m
colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

aantal polen	4
neutral position	UP
montagepositie	Horizontaal
[Ue] rated operational voltage	230...690 V
network frequency	50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
[Ui] rated insulation voltage	690 V
Icw nominale kortstondige weerstandstroom	2,6 kA
Ipk nominale piekstrom weerstand	15,7 kA
elektrische aansluiting	Gesmeerd schuifcontact
width	54 mm
height	146 mm
net weight	19,2 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

interval aftakeenheid	500 mm
uitgestraald magnetisch veld	0,22 μ T
thermische spanningslimiet	6800 kA ² .s
THDI	0...15 % 100 A 15...33 % 80 A 33...100 % 63 A
Maximale spanningsval	<0,138 V met vermogensfactor = 1 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,13 V met vermogensfactor = 0,9 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,118 V met vermogensfactor = 0,8 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,106 V met vermogensfactor = 0,7 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
normen	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262
omgevingsluchttemperatuur voor werking	35 °C (zonderverlies) 55 °C (met)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	15,500 cm
Package 1 Length	511,000 cm
Package 1 Weight	18,000 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	47,500 cm
Package 2 Width	69,000 cm
Package 2 Length	512,000 cm
Package 2 Weight	388,000 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.