

theMova S360-101 AP WH

Artikelnr.: 1030555

theben

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Plafondmontage binnen

Funcatiebeschrijving

- Passieve infrarood-bewegingsmelder voor plafondmontage
- Ronde detectiebereik 360°, tot Ø 8 m (64 m²)
- 1 kanaal licht, 1 kanaal aanwezigheid
- Daglichtsensormodus voor de lichtsterkteafhankelijke regeling van de verlichting, omschakelbaar met de app
- Mixlichtmeting, geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen- /gloeilampen en LED's
- Lichtsterkteschakelwaarde (preset 300 lx) instelbaar, inleerfunctie, met gebruikersafstandsbediening
- Inschakelvertraging en nalooptijd (preset 10 min) instelbaar met gebruikersafstandsbediening
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Impulsfunctie
- Gebruikersafstandsbediening, management-afstandsbediening (optie)



Technische specificaties

theMova S360-101 AP WH	
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz

theMova S360-101 AP WH	
Montagehoogte	2 - 4 m
Soort montage	Plafondmontage, Binnen

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1030555

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 1 van 4

theMova S360-101 AP WH


Artikelnr.: 1030555



Technische specificaties

theMova S360-101 AP WH		theMova S360-101 AP WH	
Kleur	Wit	Inschakelstroom	max. 400 A / 200 μ s
Schakeluitgang	Licht Aanwezigheid	LED < 2 W	25 W
Eigen verbruik	~0,5 W	LED 2-8 W	250 W
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting	LED > 8 W	250 W
Instelbereik lichtsterkte	30 - 3000 lx	Nalooptijd aanwezigheid	10 s - 120 min
Nalooptijd licht	10 s - 60 min	Schakelvermogen aanwezigheid	50 W/50 VA
Soort contact licht	Relais 230 V/10 A μ -contact	Type aansluiting	Steekklemmen
Lampsoorten	Gloeï- / halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs	Detectiebereik	50 m ² (ø 8 m 360°)
Gloeï- / halogeenlampbelasting	2300 W	Detectiehoek	360°
Compact- / tl-lampen	1150 VA (cos ϕ = 0,5)	Omgevingstemperatuur	-15°C ... 50°C
		Beschermingsgraad	IP 54 (in ingebouwde toestand)

Aansluitschema's



Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehoogte (A)	Recht op (R)	Dwars op (t)
2 m	5 m ² 2,5 m	38 m ² 7 m
2,5 m	7 m ² 3 m	38 m ² 7 m
3 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m
3,5 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m
4 m	13 m ² 4 m	64 m ² 9 m

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1030555

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.


23-11-2024
Pagina 2 van 4

theMova S360-101 AP WH


Artikelnr.: 1030555

theben

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C



Maattekeningen



Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/1030555

De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

23-11-2024
Pagina 3 van 4

theMova S360-101 AP WH

ArtikelNr.: 1030555

theben

Accessoires

theSenda P

ArtikelNr.: 9070910



theSenda S

ArtikelNr.: 9070911



theSenda B

ArtikelNr.: 9070985

