


Insaver UGR19 IP54 225 19W Multipower 730-2350lm 830

Artikelnummer 0030548

SYLVANIA


PROTM




Insaver is een LED-downlight voor plafondbouw (IP54 aan de voorkant), spuitgegoten aluminium behuizing, loop in loop out-connector voor snelle installatie, niet-dimbare LED-driver, 3000K; UGR <19 met ondiepe productdiepte 60mm. De serie heeft een multipower-functionaliteit waarbij de lichtstroom van het armatuur kan worden aangepast aan de lokale behoeften door alleen een snelschakelaar op de driver in te stellen. 8 stappen beschikbaar met instelbare lumen

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie



Insaver UGR19 IP54 225 19W Multipower 730-2350lm 830

Artikelnummer 0030548

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Insaver UGR19 IP54 225 19W Multipower 730-2350lm 830
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4278538
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2350
Efficiëntie armatuur lm/W	124
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	70
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 19
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	19
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	5.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	500
Inschakelstroom (A)	10
Duur inschakelstroom (µs)	100
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	32
Max. Armaturen per 16A C automaat	51
Max. Armaturen per 16A B automaat	51
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Insaver UGR19 IP54 225 19W Multipower 730-2350lm 830

Artikelnummer 0030548

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	88000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	80000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	43000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	39000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9010 - Pure white
IP waarde	IP54/20
IK waarde	IK07
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Geen
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	60
Nominale diameter product (mm)	240
Plafondopening (mm)	225
Gewicht (kg)	0.846

Verpakkingen

EAN code	5410288305486
Enkele lengte verpakking (cm)	26.0
Enkele breedte verpakking (cm)	25.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.0
DUN14 (inner)	15410288305483
Eenheden per omdoos	12
Lengte omdoos (cm)	53.0
Breedte omdoos (cm)	54.0
Diepte omdoos (cm)	26.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40