


Insaver UGR19 IP65 150 9.5W 1200lm 840

Artikelnummer 0030529

SYLVANIA


PROTM




Insaver UGR19 IP65 9.5W 150 1200lm 840 - Ronde LED downlight met aluminium koellichaam die visueel comfort en hoge prestaties combineert. Speciaal ontworpen polycarbonaat lenzen met aluminium reflector voor UGR<19 verblindingsvermindering. IP65 voor en achter voor gebieden die extra bescherming tegen binnendringend water nodig hebben. Kleurtemperatuur (CCT) 4000K, CRI80. Lichtstroom 1200lm. Vermogen 9,5W. Lichtrendement 126lm/W. SDCM:3. Levensduur (L80): 90.000 uur. ENEC gecertificeerd. IP65, IK03. Klasse II. 850°C. Diameter 164 mm. Hoogte 50 mm. Gewicht 0,81kg. 5 jaar garantie.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie



Insaver UGR19 IP65 150 9.5W 1200lm 840

Artikelnummer 0030529

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Insaver UGR19 IP65 150 9.5W 1200lm 840
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4579607
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1200
Efficiëntie armatuur lm/W	126
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	70
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 19
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	9.5
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	300
Inschakelstroom (A)	15
Duur inschakelstroom (µs)	104
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	66
Max. Armaturen per 16A C automaat	96
Max. Armaturen per 16A B automaat	77
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Insaver UGR19 IP65 150 9.5W 1200lm 840

Artikelnummer 0030529

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	88000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	80000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	43000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	39000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9010 - Pure white
IP waarde	IP65
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Geen
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	50
Nominale diameter product (mm)	165
Plafondopening (mm)	150
Gewicht (kg)	0.811

Verpakkingen

EAN code	5410288305295
Enkele lengte verpakking (cm)	33.0
Enkele breedte verpakking (cm)	26.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.0
DUN14 (inner)	15410288305292
Eenheden per omdoos	8
Lengte omdoos (cm)	55.0
Breedte omdoos (cm)	34.5
Diepte omdoos (cm)	46.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40