



CENTRAALDOOS VOOR DIKKE BUIS

U 120 K GRO-2



U 120 K GRO-2

centraaldoos voor dikke buis

120 mm

Artikelnummer: 97371201

Plafonddoos t.b.v. grootte buizen voor betonbouw, voor betonplaten tot 6,5 cm dik, met M5 schroefdraadbus ten behoeve van een plafondhaak, Lampvermogen halogeen max. 6,5 W, Lampvermogen LED max. 3 W

2-delig, met gladde stervormige kant voor lijmbevestiging



Technische gegevens

Afmetingen

| | |
|---------|--------|
| Hoogte: | 120 mm |
|---------|--------|

Materiaal:

| | |
|------------|------------------------------|
| Behuizing: | Polypropyleen, Copolymeer |
| Deksel: | Polypropyleen, Copolymeer |
| materiaal: | Polypropyleen |

Entries

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| mogelijke buisvoeringen: | 4 x bis Ø 35 mm, 8 x bis Ø 26 mm |
|--------------------------|-------------------------------------|

Toebehoren

ANSW - bevestigingsschroef

DH 115-M5 - plafondhaak

ES-10 - inbouwschroef

ES-18 - inbouwschroef

ES-25 - inbouwschroef

HW VD-67 - afsluitdeksel

IBT LZA-18 - stanstang

IBT LZA-23 - stanstang

IBT LZA-OE - stanstang

IBT STE-LST/14 - pons

IBT STE-LST/18 - pons

IBT STE-LST/23 - pons

IBT STE-LST/30 - pons

IBT STE-LST/39 - pons

IBT STE-LZA/10 - pons

IBT STE-LZA/14 - pons



CENTRAALDOOS VOOR DIKKE BUIS

U 120 K GRO-2

Andere eigenschappen

| | |
|--|--|
| Kleur: | andere |
| Montage : | Zonder |
| verzegelset: | Nee |
| doorslagspanning AC: | 450 V |
| De bescherming tegen explosiegevaar: | zonder |
| functiebehoud: | zonder |
| Zware metalen-vrij: | Ja |
| PVC-vrij: | Ja |
| Siliconenvrij: | Ja |
| Beschermingsklasse: | IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Omgevingstemp. (minimaal): | -25 °C |
| Omgevingstemp. (maximaal): | 40 °C |
| Omgevingstemp. (24-uurs): | 35 °C |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C: | 50% |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend): | k.A. |
| Weerbestendig: | Ja |