

lege behuizing

AKi 2-gh



AKi 2-gh

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 74390201

Afmetingen: 300 x 300 x 209 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP65, polycarbonaat, glasvezelversterkt, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

Onderbak: Polycarbonaat, glasvezelversterkt, Deksel: Polycarbonaat, grijs, uitbreekmembranen, M20/M25/M32/M40, (56 zijkant)

Meegelieferd toebehoren:

10 dubbele membraaninvoeringen IP66 M20

afdichtbereik 7 - 12 mm, 2 dubbele

membraaninvoeringen IP66 M25 afdichtbereik 9 - 16

mm, 2 dubbele membraaninvoeringen M32

afdichtbereik 14 - 21 mm, 1 dubbele

membraaninvoering IP66 M40 afdichtbereik 19 - 28 mm



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur deksel:	grijs
---------------	-------

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	300 mm
Hoogte:	209 mm
Gewicht:	1.95 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1.2 Nm
Koppelbaar:	ja
Type bovendeeel:	Deksel
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902885848
ETIM-klasse:	EC000261
Douanetariefnummer:	85389099
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

[19000501 - ASS-gro - uitwendige scharnier set](#)

[56273501 - AK NS35-250 - DIN-rail](#)

[79300401 - AK ABL-ES - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[79500201 - AK MPI 2 - montageplaat](#)

[79503001 - NS35-216/3 - DIN-rail](#)

[79605001 - AKi ABF 2 - Invoerflens](#)

[79791001 - AK TW - scheidingswand](#)

[79031801 - AK N-SL - klemrail](#)

[26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Ventilatie-element AIR](#)

[26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Ventilatie-element AIR](#)

Kabelwartel

