

Productinformatieblad

Specificaties



POWERCLIP 400A 3P L1000

LVS04113

EAN Code: 3606481870100

Prijs: 519,60 EUR

Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product or component type	Railkoker
product name	Linergy BW
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
IP-beschermingsgraad	IPxx B
beschrijving rail	Geïsoleerde rail
Quantity per set	Set van 1

Complementair

poles description	3P
installatierichting	Verticaal, gebruikstand: achterkant
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
[U] rated insulation voltage	750 V AC
Uimp toegekende schokgolfspanning	8 kV
Ie toegekende bedrijfstrom	400 A
Icw korte duurstroom	20 kA (1 s)
Ipk nominale piekstrom weerstand	52,5 kA
I ² t bij activering	400000 kA ² .s
toelaatbare stroom	400 A
lengte	1000 mm
height	85 mm
depth	45 mm
net weight	5,12 kg
type aansluiting rail	M6 draadgat
aansluitingssteek	Aansluiting elk 25 mm

Omgeving

standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
-----------	----------------------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

product certifications	ASTA
------------------------	------

mechanische stevigheid	Seismische tests versteviging van structuur - 2,5 G conform aan IEC 60068-2-57
------------------------	--

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	4,500 cm
------------------	----------

Package 1 Width	13,000 cm
-----------------	-----------

Package 1 Length	112,500 cm
------------------	------------

Package 1 Weight	5,400 kg
------------------	----------

Unit Type of Package 2	P12
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	30
------------------------------	----

Package 2 Height	36,500 cm
------------------	-----------

Package 2 Width	80,000 cm
-----------------	-----------

Package 2 Length	120,000 cm
------------------	------------

Package 2 Weight	167,000 kg
------------------	------------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer

F6ea8288-cb4b-47d2-96e2-5a4de3af423a

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname


No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.