

LED PIPE G2 L600 HIGH OUTPUT WW

Artikelnummer 0051042

SYLVANIA



LED-montagebalk (type T5), ideaal voor directe of indirecte verlichting. Lichtstroom tot 2500lm, met een rendement tot 125lm/W. Kleurtemperatuur: 3000K en 4000K. Lijnmontage mogelijk met de in-lijn-connector (tot 10m). Beschikbaar in 5 lengtes: 300,600, 900, 1200 en 1500mm. Aan/uit-schakelaar geïntegreerd in de armatuur. Verwachte levensduur 30.000 uur. 3 jaar garantie.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)




L	H	W
300	35	24
600	35	24
900	35	24
1200	35	24
1500	35	24

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.49 190.98	500 80 5
1.0	2.98 381.97	125 16 1
1.5	4.46 572.95	45 4 0.5
2.0	5.95 763.94	28 2 0.2
2.5	7.44 954.92	18 1 0.1
3.0	8.93 1145.91	12 0.7 0.05

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
— C0 - C180 (half beam angle: 175.4°)
— C90 - C270 (half beam angle: 112.2°)



LED PIPE G2 L600 HIGH OUTPUT WW

Artikelnummer 0051042

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	LED PIPE G2 L600 HIGH OUTPUT WW
Technologie	LED
Behuizing	PC Polycarbonaat
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC000109
E-nummer SE	7505149
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	900
Efficiëntie armatuur lm/W	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	150
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	9
Primaire voedingsspanning min	72
Primaire voedingsspanning max	72
Lamp arbeidsfactor	0.9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Dimbaar	Nee
Stuurstroom driver (mA)	125
Inschakelstroom (A)	2
Duur inschakelstroom (µs)	50
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	16
Max. Armaturen per 13A C automaat	21
Max. Armaturen per 16A C automaat	25
Max. Armaturen per 20A C automaat	25
Max. Armaturen per 10A B automaat	10
Max. Armaturen per 13A B automaat	13
Max. Armaturen per 16A B automaat	16
Max. Armaturen per 20A B automaat	20

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
--	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	600
Breedte (mm)	24
Hoogte (mm)	35
Gewicht (kg)	0.178

LED PIPE G2 L600 HIGH OUTPUT WW

Artikelnummer 0051042

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288510422
Enkele lengte verpakking (cm)	4.1
Enkele breedte verpakking (cm)	3.2
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	72.0
DUN14 (inner)	15410288510429
Eenheden per omdoos	20
Lengte omdoos (cm)	74.0
Breedte omdoos (cm)	18.5
Diepte omdoos (cm)	19.0

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
--------------------------------------	--------