



# Lastscheider OT Lastscheider, 315A 3P motor bediend 220...240 V

OTM315E3M230C

1SCA115334R1001

Generated on 18-1-2024

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	1SCA115334R1001
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000216 - Lastscheider
<b>Merknaam</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma</b>	OT
<b>Type</b>	OTM315E3M230C
<b>Omschrijving</b>	Lastscheider, 315A 3P motor bediend 220...240 V
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	18 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	6417019477121
<b>Netto gewicht</b>	8,4 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	FI

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 1985,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2024
<b>Conditiegroep</b>	FS

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	8,9 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	185 x 342 x 237 Millimeter
CBS nummer	85365080

## Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Nee
Uitvoering als werkschakelaar:	Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Korte draaigreep
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	690
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	0 - 690
Nom. continu stroom Iu (ampère):	315
Nom. continu stroom, AC-21, 400 V (ampère):	315
Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):	15
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	160
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	160
Aantal polen:	3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Breedte (millimeter):	298
Motoraandrijving geïntegreerd:	Ja
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja
Geschikt voor tussenbouw:	Nee
Kleur bedieningselement:	Zwart

## Specificaties

Vergrendelbaar:	Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP20
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère):	315
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Hoogte (millimeter):	185
Diepte (millimeter):	211.5

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

