

Boîte en saillie simple étanche aux projections d'eau avec deux entrées flexibles simples pour une fonction, couleur grey

700-83101

CE

4 ans de garantie

Cette boîte en saillie verticale avec deux entrées flexibles simples convient à une fonction. L'ensemble est étanche aux projections d'eau, ce qui le rend extrêmement bien adapté à une utilisation dans les zones humides et les environnements riches en ammoniac. Couleur de finition: grey.



Données techniques

Boîte en saillie simple étanche aux projections d'eau avec deux entrées flexibles simples pour une fonction, couleur grey.

- Nombre de mécanismes: Simple plaque de recouvrement pour un interrupteur.
- Matériau boîte en saillie: la boîte en saillie est en polypropylène (PP) résistant aux chocs, anti-poussière, sans halogènes et auto-extinguible (UL94-V2/1,6 mm)
- Couleur de finition: grey
- Couleur RAL (par approximation): 7035
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 1502-B
- Traitement de surface: coloré dans la masse
- Degré de protection: voir le degré de protection de la fonction montée
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme Hydro et d'une boîte en saillie ou encastrée présente une résistance aux chocs de IK07 avec une température minimale de -25 °C et une température maximale de 55 °C
- : 73 mm x 73 mm x 45 mm
- Marquage: CE