



# Lastscheider OT Lastscheider, 800A 3P motor bediend 220...240 V

OTM800E3M230C

1SCA115355R1001

Generated on 18-1-2024

## Algemene informatie

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Assortiment</b>           | Nederland                                       |
| <b>Bestelnummer</b>          | 1SCA115355R1001                                 |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC000216 - Lastscheider                         |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Componenten                                 |
| <b>Serie/programma</b>       | OT  |
| <b>Type</b>                  | OTM800E3M230C                                   |
| <b>Omschrijving</b>          | Lastscheider, 800A 3P motor bediend 220...240 V |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant                  |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 18 kalenderdagen                                |
| <b>GTIN code</b>             | 6417019477251                                   |
| <b>Netto gewicht</b>         | 17,4 Kilogram                                   |
| <b>Land van herkomst</b>     | FI  |

## Prijs

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 3010,00 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 01-01-2024         |
| <b>Conditiegroep</b> | FS                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 17,9 Kilogram              |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 312 x 415 x 250 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85365080                   |

## Specificaties

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar:                | Nee                                  |
| Uitvoering als werkschakelaar:                 | Nee                                  |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar:          | Nee                                  |
| Uitvoering als noodstopinrichting:             | Nee                                  |
| Uitvoering als omkeerschakelaar:               | Nee                                  |
| Uitvoering van het bedieningselement:          | Lange draaigreep                     |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):   | 690                                  |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):        | 0 - 690                              |
| Nom. continustroom Iu (ampère):                | 800                                  |
| Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère):     | 800                                  |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère): | 20                                   |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):        | 450                                  |
| Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):          | 450                                  |
| Aantal polen:                                  | 3                                    |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:      | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:          | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:        | 0                                    |
| Motoraandrijving optioneel:                    | Nee                                  |
| Breedte (millimeter):                          | 415                                  |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                 | Ja                                   |
| Uitschakelspoel optioneel:                     | Nee                                  |
| Apparaatbouwworm:                              | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats:             | Nee                                  |
| Geschikt voor frontmontage centraal:           | Nee                                  |
| Geschikt voor verdelerinbouw:                  | Ja                                   |
| Geschikt voor tussenbouw:                      | Nee                                  |
| Kleur bedieningselement:                       | Zwart                                |

## Specificaties

|   |          |
|---|----------|
| Vergrendelbaar:                             | Ja       |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:           | Boutklem |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP):          | IP20     |
| Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère): | 800      |
| Beschermingsgraad (NEMA):                   | 1        |
| Hoogte (millimeter):                        | 250      |
| Diepte (millimeter):                        | 312      |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

