

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROGRIP M XL (3 1/2")	1000000328	4004625377024

Stammdaten

Bezeichnung Variante	ROGRIP M XL (3 1/2")
Artikelnummer	1000000328
EAN/GTIN	4004625377024
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Universalwerkzeuge
RO Produktlinie	Handwerkzeuge
RO Produktgruppe	Wasserpumpenzangen
Nettogewicht	1,320 kg
Bruttogewicht	1,400 kg
Länge	52,000 cm
Breite	17,000 cm
Höhe	2,500 cm
Versandgewicht	1,400 kg
Verpackung Länge	52,000 cm
Verpackung Breite	17,000 cm
Verpackung Höhe	2,500 cm
Verpackungsvolumen	781,150
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Zolltarifnummer	82032000
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	ROGRIP M
Materialgruppe	Rabattgruppe 5
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Rohr-, Installationswerkzeuge
Warengruppe	Universalwerkzeug
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	0 – 3 1/2 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	0 - 89
Material	Chrom-Vanadiumstahl
Anzahl Einstellpositionen	14
eClass Code	21043826
Klassencode ECLASS	ADQ247
UFI Code	kein UFI Code notwendig
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Wasserpumpenzange
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstklemmend: 3-Punkt-Auflage am Rohr (wichtig beim Halten von glatten Rohren) • Breite Handgriffe: Für größeren Komfort und bessere Kraftübertragung • 14 Einstellpositionen: Für variables Arbeiten • Rutschhemmende Kunststoffgriffe: Hohe Griff Sicherheit auch beim Arbeiten mit Wasser und Öl • ROTHENBERGER Curve-Shape-Design: Reduziert die Einklemmungsgefahr der Finger
Einsatzbereich	Halten und Greifen von verschiedensten Rohrarten.
Produktbeschreibung	Schnellverstellbare Wasserpumpenzange zum Halten und Drehen von Rohren verschiedenster Materialien.
Marketingtext	Die Wasserpumpenzange ROGRIP M XL 3 1/2 Zoll ist aus Chrom-Vanadiumstahl gefertigt und verfügt über Tauchhandgriffe. Sie bietet einen Arbeitsbereich von 0-89 mm (0-3 1/2 Zoll) und verfügt über eine Feinverstellung mittels Knopf mit 14 Einstellpositionen. Die ROGRIP F ist besonders ergonomisch sorgt für eine höhere Greifkapazität als Standard-Wasserpumpenzangen, dank des Curve-

Marketing

Shape-Designs. Festes Zupacken auf jeder Oberfläche auch bei hoher Beanspruchung, wird durch die doppelt gehärteten Backen gewährleistet. Die Zange ist langlebig und abrutschsicher dank der selbstklemmenden Verzahnung und des 3-Punkt-Griffs am Rohr sowie des Soft-Touch-Handgriffs.

Lieferumfang

Wasserpumpenzange ROGRIP M XL (3 1/2")

ETIM 8.0

Oberflächenschutz	sonstige
Isoliert	No
Länge	406,4 mm
Schutzisoliert 1000 V	No
Griffausführung	1-Komponenten
Mit Aufprallschutz	Yes
VDE-geprüft	No
Gewicht	1.320 g
Ausführung funkenarm	No
Antimagnetisch	Yes
Gelenk	Durchsteckgelenk
Anzahl der Raststellungen	14
Länge der Backen	22 mm
Kopfbreite	6,4 mm
Kopfhöhe	34 mm
Max. Backenöffnung	88,9 mm
Griffüberzug	Kunststoffhüllen
ETIM 8 Code	EC000164
ETIM 8 Klassenname	Wasserpumpenzange

ETIM 9.0

Länge	406,4 mm
Oberflächenschutz	sonstige
Schutzisoliert 1000 V	No
Ausführung funkenarm	No
Antimagnetisch	Yes
Isoliert	No
Gewicht	1.320 g
Oberflächenbehandlung	sonstige
Griffausführung	1-Komponenten

ETIM 9.0

Mit Aufprallschutz	Yes
VDE-geprüft	No
Gelenk	Durchsteckgelenk
Anzahl der Raststellungen	14
Länge der Backen	22 mm
Kopfbreite	6,4 mm
Kopfhöhe	34 mm
Max. Backenöffnung	88,9 mm
Griffüberzug	Kunststoffhüllen
ETIM 9 Code	EC000164
ETIM 9 Klassenname	Wasserpumpenzange

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Wasserpumpenzange
ETIM 10 Code	EC000164
Länge	406,4 mm
Gewicht	1.320 g
Isoliert	No
Oberflächenschutz	sonstige
Oberflächenbehandlung	sonstige
Kopfbreite	6,4 mm
Schutzisoliert 1000 V	No
VDE-geprüft	No
Kopfhöhe	34 mm
Griffüberzug	Kunststoffhüllen
Griffausführung	1-Komponenten
Mit Aufprallschutz	Yes
Ausführung funkenarm	No
Länge der Backen	22 mm
Anzahl der Raststellungen	14
Antimagnetisch	Yes
Gelenk	Durchsteckgelenk
Max. Backenöffnung	88,9 mm

Medien

Hauptbild



MamfileID: 29762

3242_rogrip_m_xl_3_1_2_main_image_7399.tiff

Anwendungsbild



MamfileID: 29760

3240_rogrip_m_xl_3_1_2_action_image_7400.tiff

MamfileID: 29761

3241_rogrip_m_xl_3_1_2_action_image_7401.tiff