


Smart dobbeltafbryder, monteringsunderlag, 2 x 10 A (i alt maks. 16 A), 71 x 71 mm, skruefastgørelse, Zigbee®

552-72112

E-Nr.: 3417814019

EAN-Nr.: 5413736368408



4 års
garanti

Denne smart Zigbee® dobbeltafbryder har to kontakter til at tænde og slukke belysning. Den indeholder en sender og modtager, der kommunikerer trådløst med den trådløse Niko Home Control smart hub.

Du kan bruge smart dobbeltafbryderen til at erstatte en klassisk afbryder. Den er udstyret med to forlængerklammer, så den i kombination med en klassisk kontakt nemt kan erstatte et korrespondance- eller krydskredsløb. Bemærk, at du ikke kan tilføje en LED belysningsenhed på det konventionelle tryk, når du anvender det som en udvidelse af Zigbee® forbundne enheder.

Denne smart dobbeltafbryder kan aktivere sine egne kontakter.

Efter tilføjelse af den trådløse smart hub til Niko Home Control (552-00001) kan man konfigurere ekstra funktioner med Niko Home Control programmeringssoftwaren. På den måde er det muligt at forbinde disse i en scenarie- eller sluk-alt-funktion og meget mere. Denne enhed kan også bruges i en busledningsinstallation i kombination med den trådløse bridge til Niko Home Control (550-00640).

Det er muligt at frakoble betjeningen fra dens indbyggede kontakter. Således er der fuld fleksibilitet til at konfigurere afbryderkontakten og betjeningstrykkene separat i programmeringssoftwaren.

Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (eller patentanvendelse). Se flere informationer om patenter på www.niko.eu/innovation.

Tekniske data

Smart dobbeltafbryder, monteringsunderlag, 2 x 10 A (i alt maks. 16 A), 71 x 71 mm, skruefastgørelse, Zigbee®.

- NHC version: Niko Home Control II
- Idriftsættelsesmetode 1: Niko Home Control programmeringssoftware
- Driftsmetode: tryk
- Antal knapper: 2



- LED farve: hvid
- Antal lysdioder: 2
- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Trådløs kommunikationsprotokol: Zigbee® 3.0
- Systemkompatibilitet: talks with Homey (Zigbee®)
- Kapslingsklasse: IP20
- Mindste installationsdybde: 40 mm
- Påkrævet type europadåse:
 - dybde: min. 40 mm (kabelplads inkluderet)
 - klo-/skruefastgørelse: 60 mm
 - indvendig diameter boks: 60 mm
 - flere dåser centerafstand vandret: 71 mm
 - flere dåser centerafstand lodret: 71 mm
- Fastgørelsesmetode:
 - med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeblader
- Midt-til-midt afstand:
 - horisontal kobling og vertikal kobling med midt-til-midt afstand på 71 mm
 - horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side
 - ekstra styrke pga. de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
- Klemmer trådkapacitet: 2 x 1.5 mm²
- Egned ledningstype: stiv (massiv eller flettet)
- Dimensioner (HxBxD): 73 mm x 73 mm x 38.6 mm
- Certificationsmærker: Zigbee Certified Product
- Godkendelse: CE

Dimensioner

