ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

PRODUCT DATABLAD

Type: LAVA3-DYL-GL-SMART-500
Art. Nr.: 46372

9120129931786

Korte omschrijving

Infraroodpaneel met klantenmotief, SMART, glas, 130x63cm, 500W



Product omschrijving

De LAVA 3.0 DYL SMART infraroodverwarming met ingebouwde SMARTBOX (besturingseenheid) en bijgeleverde SMARTCUBE (draadloze thermostaat) voor makkelijke bediening via de ETHERMA SMART-app maakt het mogelijk om een infraroodverwarming helemaal naar eigen wens in te stellen. Of het nu gaat om een vakantiefoto of een bedrijfslogo, het motief van de klant wordt aangebracht. En je merkt niet eens dat de apparaten met motief eigenlijk moderne infraroodverwarming zijn. De LAVA 3.0 DYL SMART is geschikt voor wandmontage en kan, afhankelijk van het motief, verticaal of horizontaal worden bevestigd. Het 5 mm dikke veiligheidsglas en 2 temperatuurbegrenzers zorgen altijd voor maximale veiligheid. De innovatieve technologie maakt van het glas een super goede stralingsemitter. In combinatie met de gelijkmatige warmteverdeling over het oppervlak zorgt de optimaal geïsoleerde achterkant voor een hoge stralingsrendement en dus voor maximale infraroodwarmteafgifte naar voren in de ruimte. De frameloze constructie zorgt voor een modern design. Er zijn 4 vermogens beschikbaar. Oppervlaktetemperatuur: max. 70 °C, beschermingsklasse: IP X4, oppervlakken: 5 mm ESG-veiligheidsglas, stekkeraansluitkabel: 1 m, CE-conform, 230 V.

ETIM Dynamisch Kenmerken

Soort IR-straling	IR-C	**RAL-nummer**	0
Montagewijze	Opbouw montage	**Opgenomen vermogen**	500 Watt
Montagerichting	Horizontaal/verticaal	**Voedingsspanning**	230|230 Volt
Geschikt voor plafondmontage	✖	**Frequentie voedingsspanning**	50|50 Hertz
Materiaal frontpaneel	Glas	**Max. oppervlaktetemperatuur**	70 Graden Celsius
Oppervlaktestructuur voorplaat	Glad	**Stralingsrendement volgens IEC 60675-3**	0 Percentage
Oppervlaktebehandeling frontpaneel	Onbehandeld	**Kleurtemperatuur**	0|0 Kelvin
Kleur frontpaneel	Meerkleurig	**Hoogte**	1300 Millimeter
Met opdruk	✔	**Breedte**	630 Millimeter
Met omranding	✖	**Diepte**	55 Millimeter
Materiaal omlijsting	Overig		
Kleur	Meerkleurig		
Oppervlaktebehandeling materiaal frame	Gecoat		
Kleur frame	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IPX4		
Met ruimtethermostaat	✔		
Oppervlaktebehandeling	Overig		
Met lichtlijst	✖		
Dimbaar	✖		
Lichtuittrede	Direct		
Met bevestigingsmateriaal	✔		

Gecreëerd op: 14-09-2026

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl