



Luchtkwaliteitssensor, VOC, CO2,  
Temperatuur, Ruimte, Kleuren  
Touchscreen, Analoge uitgangen,  
Optimum zwarte behuizing,  
SpaceLogic SLA-serie

SLABTCVX

EAN Code: 3606481900654

Prijs: 451,25 EUR

## Hoofd

|                                   |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| range                             | SpaceLogic                                                                                                                                                  |
| product of component type         | Air quality sensor                                                                                                                                          |
| productnaam                       | Spacelogic ruimteunit                                                                                                                                       |
| type meting                       | Kooldioxide (CO2)<br>Vluchtige organische stoffen (VOS)<br>Temperatuur                                                                                      |
| device applicatie                 | HVAC<br>Temperatuurregeling<br>Ventilatorsnelheidsregelaar                                                                                                  |
| productspecifieke toepassing      | Controle binnenluchtkwaliteit                                                                                                                               |
| product certifications            | CE In overeenstemming met EN 61000-6-2<br>CE In overeenstemming met EN 61000-6-3<br>CE In overeenstemming met NL 61326-1<br>RCM<br>EAC<br>ICES-003<br>CULus |
| resolutie display                 | 240 x 300                                                                                                                                                   |
| afmeting display                  | 2,4 inch                                                                                                                                                    |
| type display                      | Kleuren touchscreen                                                                                                                                         |
| weergegeven informatie            | Temperatuur<br>Temperatuurinstellingspunt<br>Menugestuurd gebruikersinterface<br>CO2<br>Luchtkwaliteitsindex                                                |
| locatie                           | Leefruimte                                                                                                                                                  |
| mounting support                  | Muurbevestiging                                                                                                                                             |
| diepte                            | 23,7 mm                                                                                                                                                     |
| hoogte                            | 85 mm                                                                                                                                                       |
| breedte                           | 115 mm                                                                                                                                                      |
| netwerk frequentie                | 50 Hz<br>60 Hz                                                                                                                                              |
| omgevingstemperatuur voor werking | 0...50 °C                                                                                                                                                   |
| standards                         | UL 916<br>FCC part 15 class B                                                                                                                               |
| kleur                             | Zwart                                                                                                                                                       |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Type sensor                  | Zender<br>NDIR (niet-dispersief infrarood)<br>VOS-zender |
| Us nominale voedingsspanning | 24 V AC<br>20...30 V DC                                  |
| product presentatie          | Compleet product                                         |
| oppervlakte afwerking        | Glanzend                                                 |

## Complementair

|                                 |                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type communicatienetwerk        | Bedraad                                                                                                                           |
| besturingstype                  | voelbaar                                                                                                                          |
| materiaal                       | ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)                                                                                             |
| beschikbarefunctie              | Met temperatuursensor<br>Met CO2-sensor<br>Met VOS-sensor (vluchtige organische stoffen)                                          |
| herhalingsnauwkeurigheid        | +/- 20 ppm                                                                                                                        |
| aansluitingen - aansluitklemmen | Schroefaansluitblok - 2 kabel(s) (AWG 24...AWG 18)                                                                                |
| aantal uitgangen                | 1 ventilator<br>1 configureerbaar                                                                                                 |
| outputtype                      | Analoog                                                                                                                           |
| uitgangsspanning                | 0...10 V voor ventilatorsnelheid<br>0...5 V voor configureerbare analoge uitgang<br>0...10 V voor configureerbare analoge uitgang |
| bereik compatibiliteit          | EcoStruxure Building Operation SmartX Kamer Doelcontroller programmeerbare controllers                                            |

## Omgeving

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| instelbereik temperatuur | 10...35 °C<br>0...50 °C |
|--------------------------|-------------------------|

## Verpakkingseenheid

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE      |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1        |
| verpakking 1 hoogte             | 4,8 cm   |
| verpakking 1 breedte            | 9,67 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 14,0 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 181,82 g |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

|                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 137 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 44 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0.1 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 93 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 0.4 kg CO2 eq.                                |
| Milieu Profiel                                          | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better



### Materialen en verpakking

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee                                                                              |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee                                                                              |
| SCIP-nummer                    | D7ce935c-f4cc-49d3-a53e-04142de5fa03                                             |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform door vrijstelling</a>                                        |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |

## Use Longer



### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 2                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Circulair Profiel                      | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Terugname                              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE-label                             |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |