



Led voeding | 300/400/450/500/620mA | max 40V/25W



Dé ideale LED voeding als het aankomt op een goede balans tussen een aantrekkelijke prijs en uitstekende prestaties. Dankzij de focus op gebruiksvriendelijkheid beschik je zo niet alleen over een voeding die werkt met een brede selectie lampen, maar ook over een product waar je nog jaren op kunt bouwen.

Kenmerken

- Constante stroom output
- Vrij in te stellen in een vermogen van 13 tot 25 Watt
- Erg compact formaat voor makkelijke plaatsing
- IP20 beschermd

Artikelcode:	215-161
Laatst gewijzigd:	29-03-2024
Merk:	Tronix Lighting
Type:	LED voedingen
ETIM groep:	EG000029 - Lichtregeling
ETIM class:	EC002710 - LED driver
Synoniemen:	LED aansturing, LED besturing, LED driver, LED regeling, LED-driver





Specificaties

Uitvoering:	Dynamisch	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Geschikt voor buitengebruik:	Nee	Niet dimbaar:	Ja
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Behuizing:	Kunststof behuizing
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Geschikt voor constante stroom:	Ja
Dimbaar DALI:	Nee	Geschikt voor constante spanning:	Nee
Dimbaar DSI:	Nee	Uitgangsspanning:	30 ~ 40 V
Dimbaar DMX:	Nee	Uitgangsstroom:	300 ~ 620 mA
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde):	Nee
Dimbaar GPRS:	Nee	Uitgangsvermogen:	13 ~ 25 W
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Dimming fabrikantspecificiek:	Nee	Beschermingsklasse:	II
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Lengte:	103 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Breedte:	39 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Hoogte:	28 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Diameter:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	280 gr
Breedte	80 mm
Hoogte	53 mm
Lengte	155 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	8504406090

