HENSEL



Mi BZ 11

- Bevestigingsschroef
- Lengte: 11 mm
- Lengte: 11 mm

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Geschikt voor materiaaldikte:	1 mm - 2.5 mm

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Staal
oppervlakbehandeling:	Galvanisch / elektrolytisch verzinkt

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

AFMETINGEN

Nettogewicht:	0.003 kg
Lengte:	11 mm

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	2000339
EAN:	4012591653394
verpakkingseenheid:	100
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000889 - Tapping screw ETIM-9.0: EC000889 - Tapping screw ETIM-8.0: EC000889 - Tapping screw ETIM-7.0: EC000889 - Tapping screw ETIM-6.0: EC000889 - Tapping screw ETIM-5.0: EC000889 - Tapping screw ETIM-4.0: EC000889 - Tapping screw

OPMERKING

Opmerking voor product:

- voor montage op kastbodem
- zelftappend

OFFERTEKSTEN

Laagspanningsschakel- en verdeelcombinatie in kastvorm, met isolerende omhulling, volgens IEC 61439-2 voor wandmontage. Behuizingen moeten geschikt zijn voor montage buitenshuis; er moet rekening worden gehouden met de klimatologische invloeden en effecten op de bedrijfsmiddelen. Kastonerdelen en -deksels van slagvast polycarbonaat, halogeen- en siliconenvrij, kleur RAL 7035, transparant deksel met snelsluitingen voor gereedschapsbediening. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest + 960 °C. Maximale wateropname van 10 mg volgens DIN 53473. Beschermingsmaatregel: dubbel geïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: HENSEL Mi-verdeler.
Bevestigingsschroef Mi BZ 11, 11 mm, voor materiaaldiktes van 1 tot 2,5 mm

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0