

Productinformatieblad

Specificaties



Acti9 NG125 - MX+OF - Uitschakelspoel - 24V DC / AC - NG125 Accessoires

19066

EAN Code: 3303430190660

Prijs: 86,75 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product of component type	Uitschakelspoel met OC contact
device short name	MX + OF
samenstelling signaleringscontacten	1 C/O
In toegekende stroomsterkte	0,1...6 A om <= 240 V, AC 0,1...3 A om <= 48 V, DC
spanning stuurkring	24 V AC 50/60 Hz 24 V DC
aantal modules van 9 mm	2

Complementair

bereik compatibiliteit	Acti9 Vigi NG125 Acti9 NG125LMA Acti9 NG125NA Acti9 NG125
[Ui] rated insulation voltage	690 V AC 50/60 Hz In overeenstemming met EN/IEC 60947-2
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV In overeenstemming met EN/IEC 60947-2
local signalling	Werkingsindicatielampje
mounting mode	Vast
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
hoogte	105 mm
breedte	18 mm
diepte	78 mm
gewicht product	0,132 kg
electrical durability	10000 cycles In overeenstemming met EN/IEC 60947-2
aansluitingen - aansluitklemmen	Plaat klem - 1 kabel(s) 0,5...2,5 mm ² - stijf Plaat klem - 1 kabel(s) 0,5...1,5 mm ² - flexibel Plaat klem - 1 kabel(s) 0,5...1,5 mm ² - flexibel met kopring Plaat klem - 2 kabel(s) 2,5 mm ² - flexibel Plaat klem - 2 kabel(s) 2,5 mm ² - stijf Plaat klem - 2 kabel(s) 1,5 mm ² - flexibel met kopring
wire stripping length	10 mm
tightening torque	1 N.m

Omgeving

standards	EN/IEC 60947-2
-----------	----------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

IP beschermingsgraad	IP20 B In overeenstemming met EN/IEC 60947-2 IP4 In overeenstemming met EN/IEC 60947-2
pollution degree	3 In overeenstemming met EN/IEC 60947-2
overvoltage category	II
tropicalisation	2 In overeenstemming met EN/IEC 60947-2
relative humidity	95 % om 55 °C
omgevingstemperatuur voor werking	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,2 cm
verpakking 1 breedte	7,8 cm
verpakking 1 lengte	10,5 cm
verpakking_1_gewicht	124 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	11,2 cm
verpakking 2 breedte	8,5 cm
verpakking 2 lengte	23,5 cm
verpakking 2 gewicht	807 g
Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	54
verpakking_3_hoogte	30 cm
verpakking 3 breedte	30 cm
verpakking 3 lengte	40 cm
verpakking 3 gewicht	7,74 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.