


# Productinformatieblad

Specificaties



## Linergy - Doorvoer klemmenblok - 2,5mm<sup>2</sup> - 24A - Enkel niveau - Push- in - Oranje

NSYTRP23AR

EAN Code: 3606480533181

**Prijs: 3,71 EUR**

### Hoofd

range	Linergy
product name	Linergy TR
product or component type	Aansluitblok
device short name	TRP
categorie toebehoren	Aansluitingstoebehoren
type aansluitblok	Doorvoer
klemmenblokniveau	1
mounting mode	Clip-on
nominale doorsnede	2,5 mm <sup>2</sup>
lengte	60,5 mm
colour	Oranje
Quantity per set	Set van 50

### Complementair

width	5,2 mm
height	36,5 mm
aansluitingen - aansluitklemmen	1 x insteek: stroomopwaarts 2 x insteek: stroomafwaarts
Aantal aansluitingen	3
aansluitpositie	Boven
aantal metingsingangen	2
sectie kabel	0,14...2,5 mm <sup>2</sup> , flexibel zonder kabeluiteinde 0,14...4 mm <sup>2</sup> , vast met 0,2...2,5 mm <sup>2</sup> , vast zonder kabeluiteinde 0,8...2,5 mm <sup>2</sup> , flexibel met
wire stripping length	10 mm
werktuigtype	Aansluiting: zonder werktuig Loskoppeling: platte schroevendraaier
Ue toegekende bedrijfspanning	800 V conform aan EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 600 V UL
In toegekende stroomsterkte	24 A conform aan EN/IEC 60947-7-1 20 A CSA 20 A UL

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>materiaal</b>	Polyamide 6/6: isolerende behuizing Koperlegering: connector en schroef Koperlegering: gemeenschappelijke verbinding Chroom-nikkel-staal: veer
<b>diëlektrisch verlies</b>	0,01 bij 1 MHz conform aan IEC 60250 0,01 bij 1 MHz conform aan VDE 0303-T4
<b>diëlektrische constante</b>	3,7 bij 1 MHz
<b>soortelijke weerstand</b>	10000 M $\Omega$ .m conform aan IEC 60093 10000 M $\Omega$ .m conform aan VDE 0303-T30
<b>oppervlakteweerstand</b>	1000 G $\Omega$ conform aan IEC 60093 1000 G $\Omega$ conform aan VDE 0303-T30
<b>kruipeerstand</b>	500 CTI (> 400 kB) conform aan IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) conform aan VDE 0303-T30
<b>vlamvertraging</b>	V0, dikte 0,8 mm conform aan UL 94
<b>net weight</b>	8,8 g
<b>bereik compatibiliteit</b>	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSet HD PrismaSeT Pack 250 PanelSeT Mureva PrismaSeT XS TeSys
<b>compatibiliteit product</b>	Spacial kasten

## Omgeving

<b>product certifications</b>	VDE CSA GL UL
<b>doorslagvastheid</b>	1000 V conform aan IEC 60243-1
<b>omgevingsluchttemperatuur voor werking</b>	-40...130 °C conform aan IEC 60216-1 -40...130 °C conform aan VDE 0304-T21

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	4,500 cm
<b>Package 1 Width</b>	7,000 cm
<b>Package 1 Length</b>	6,000 cm
<b>Package 1 Weight</b>	8,000 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	BB1
<b>Number of Units in Package 2</b>	50
<b>Package 2 Height</b>	4,500 cm
<b>Package 2 Width</b>	7,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	27,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	442,000 g
<b>Unit Type of Package 3</b>	S01
<b>Number of Units in Package 3</b>	200
<b>Package 3 Height</b>	15,000 cm

---

Package 3 Width	15,000 cm
-----------------	-----------

---

Package 3 Length	40,000 cm
------------------	-----------

---

Package 3 Weight	1,775 kg
------------------	----------

## **contractuele waarborg**

---

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 5

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No