





70 RT HP is een complete reeks lastscheiders van 16 A tot 160 A, verkrijgbaar in behuizingen van zowel isolerend materiaal als aluminium, in bedienings- of noodversies, compatibel met de belangrijkste toepassingen in residentiële, tertiaire en industriële omgevingen. Er zijn ook DC-versies voor fotovoltaïsche toepassingen beschikbaar van 16 A tot 40 A in een isolerende behuizing. De serie wordt compleet gemaakt met paneelversies van 16 A tot 1000 A en DIN-rail uitvoeringen van 16 A tot 63 A, die kunnen worden uitgerust met hulpcontacten. De apparaten zijn ontworpen om de bedradings tijd te verkorten, de installatie te vereenvoudigen en maximale veiligheid en robuustheid te garanderen, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden.

ELEKTRISCHE KENMERKEN

		- Functionele kenmerken	-
Installatieautomaat	Roterende lastscheider	Versie	Voor bevestiging op DIN-rail
Nominale stroom (A)	32	Aant. modules EN 50022	4
Aant. polen	2P	Type	Bedieningsapparaten
Stroom bij AC21A (415 V)	32	Kleur knop	Zwart
Stroom in AC22A (415V)	32	Vergrendelbaar	Aant.
Stroom in AC23A (415V)	32	ACCESSOIRES	-
Kabel sectie	1-10 mm ²	Type accessoire	Max. 2 hulpcontacten (1 per zijde)

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

