


Productinformatieblad

Specificaties



Limiter voor vermogensschakelaar - Accessoires TeSys GV2

GV1L3

EAN Code: 3389110209952

Prijs: 65,35 EUR

Hoofd

range	TeSys
range of product	TeSys GV2 TesyS deca
categorie toebehoren	Beveiligingstoebehoren
product of component type	Stroombegrenzingsmodule
bereik compatibiliteit	TeSys GV2 TesyS deca
compatibiliteit product	GV2RT GV2ME GV2P GV2L
functie module	Het uitschakelvermogen van een vermogensschakelaar verhogen
montagezone	Boven op de vermogensschakelaar
Ie toegekende bedrijfstroom	32 A
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	63 A In overeenstemming met IEC 60947-1
activeringsdrempel	1500 A
Kortsluit afschakel capaciteit	<= 100 kA afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC 50/60 Hz
Ui toegekende isolatiespanning	690 V AC 50/60 Hz In overeenstemming met IEC 60947-1

Complementair

aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 1 x 1,5...25 mm² stijf Schroefklem aansluitingen 2 x 1,5...10 mm² stijf Schroefklem aansluitingen 1 x 1,5...25 mm² flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 2 x 1,5...10 mm² flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 1 x 1,5...16 mm² flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 x 1,5...4 mm² flexibel met
aandraaimoment	2,2 N.m
gewicht product	0,13 kg

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	8,5 cm
verpakking 1 breedte	5,0 cm
verpakking 1 lengte	8,0 cm
verpakking_1_gewicht	122,0 g

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Eenheidstype van verpakking 2	S01
Aantal eenheden in verpakking 2	24
verpakking 2 hoogte	15,0 cm
verpakking 2 breedte	15,0 cm
verpakking 2 lengte	40,0 cm
verpakking 2 gewicht	3,104 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	42 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	40 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE-label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.