



# CorePro LEDbulb - Plastic

## CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT

CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1521 lm, 1055 lm, 806 lm, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

De Philips CorePro LED-lampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeftes. Het levert prachtig licht en betrouwbare prestaties tegen een betaalbare prijs. De CorePro LED-lampen zijn geschikt voor E27- of B22-lamphouders en zijn ontworpen ter vervanging van de gloeilamp. Deze lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	2 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
Bundelhoek (nom.)	200 graden
Lichtstroom	1.521 1.055 806 470 lm

Kleuraanduiding	2700 K/3000 K/4000 K/5000 K/6500 K
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 3000 4000 5000 6500 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	108 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	14 11 8 5 W
Lampstroom (max.)	60 mA

## CorePro LEDbulb - Plastic

Lampstroom (min.)	30 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V

### Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C
-----------------------------	-------

### Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
---------	-------------------------------

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Kunststof
Lampvorm	A60
Nettogewicht (per stuk)	0,055 kg

### Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	14 kWh
EPREL-registratienummer	2537491
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja

Flikkerwaarde (PstLM)	0,9
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C


### Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
Draadloze technologie	Niet van toepassing

### Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT
Volledige productnaam	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT
Full EOC	872110315059200
Bestelcode	8721103150592
Materiaalnr. (12NC)	929004435102
Lokale code	8721103150592
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8721103150592
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8721103150608

## Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	60 mm	118 mm



## CorePro LEDbulb - Plastic

