Rijenklemmenbehuizing

RKi 4/12-12x4²



RKi 4/12-12x4²

Rijenklemmenbehuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 63501201
Afmetingen: 130 x 130 x 75 mm

Rijenklemmenbehuizing, met beschermingsgraad IP54/IP66, nominale doorsnede 4 mm², Ui=400V AC, polycarbonaat, montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

Voorzien van 12 schroefklemmen 4mm² (type Weidmüller WDU 4)

Meegeleverd toebehoren:
4 invoerwartels IP54 M20 afdichtbereik 8 - 13,5 mm, 1 invoerwartel IP54 M25 afdichtbereik 9 - 18,5 mm

IP54 IP66 | 4² | IK07 | 400V AC

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Max. aderdoorsnede:	4 mm²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54/IP66
UL Type Rating:	g.g.

Afmetingen

Breedte:	130 mm
Lengte:	130 mm
Hoogte:	75 mm
Gewicht:	0.475 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	ja
Koppelbaar:	ja
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902573028
ETIM-klasse:	EC002713
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

19000101 - HBA - Snelopener

19000201 - ASS-kl - uitwendige scharnier set

19202001 - KS M20 - combiset

19202501 - KS M25 - combiset

19202601 - KS M25-gro - combiset

19203201 - KS M32 - combiset

19400101 - TK ABL - buitenliggende bevestigingsogen

89602901 - KTB 1-100 - kabelgootbevestiging

Kabelwartel

