

53HPK-16: Teleskopverschraubung steckverbindung 16x16



Kommerzielle Informationen

Henco Pro-Fit Steckkupplungen für Henco Mehrschichtrohre, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen. Henco Pro-Fit-Kupplungen sind schnell, einfach und ohne Werkzeuge zu verwenden. Bei der Montage ist keine Kalibrierung des Mehrschichtrohrs erforderlich.

Henco Pro-Fit bietet folgende Vorteile:

- kein Presswerkzeug erforderlich
- keine Kalibrierung erforderlich
- Push-Fit mit Übergangskupplung auf bestehende Rohre
- erhältlich für 16 mm, 20 mm, 26 mm
- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff oder Messing CW617
- problemlose Montage durch gut erkennbare Kontrollfenster

Grundmaße der Einheit

Höhe	32 mm
Länge	165 mm
Breite	32 mm
Nettogewicht	0,079 kg

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Dampf, Druckluft, Demineralisiertes Wasser, Fußbodenheizung, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Tiefbau, Schiffbau, Laboratorium, Industrie, Energie / Fernwärme, Legionella Vorbeugung, Fußbodenheizung

Technische Eigenschaften

Werkstoff des Anschlusses 1	Kunststoff (ungültig)	Winkel des Bogens	0 Grad
Werkstoffgüte Anschluss 1	Polyphenylensulfon (PPSU) (ungültig)	Radius des Bogens	0 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 1	unbehandelt	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	16 Millimeter
Oberflächenbehandlung Anschluss 1	unbehandelt	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	16 Millimeter
Werkstoff des Anschlusses 2	Kunststoff (ungültig)	Länge	165 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 2	unbehandelt	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 70 Grad Celsius
Oberflächenbehandlung Anschluss 2	unbehandelt	Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	10 Bar
Form	gerade	Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur	11 Bar
Ausführung	1-teilig	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Reduzierend	✗		
Exzentrisch	✗		
Systemgebunden	✓		
Anschluss 1	Einsteck (Push-Fitting)		
Anschluss 2	Einsteck (Push-Fitting)		
Hauptfarbe Fitting	weiß		
Material Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)		
Mit Stoßnocken	✗		
Zugfest	✗		
Mit thermischer Isolierung	✗		
Ringsteifigkeitsklasse	sonstige		
Mit Dichtungsmaterial	✓		
Verschlossen	✗		
Mit Verbindungsanzeige	✓		
Mit Entleerungsventil	✗		
Mit Entlüfter	✗		
FM-Prüfung	✗		
LPCB-Prüfung	✗		
ULC-Qualitätskennzeichen	✗		
UL-Prüfung	✗		
DIN-CERTCO-Zertifikat	✗		
VdS-geprüft	✗		
Mit TÜV-Zulassung	✗		
DVGW-Siegel für Gas	✗		
DVGW-Siegel für Wasser	✗		
Zertifiziert nach NF 545	✗		
KIWA-Prüfsiegel	✗		
Gastec QA Prüfung	✗		
KOMO-Prüfsiegel	✗		
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗		
Typenzulassung nach BBR/EKS	✗		