

53HPK-16: Raccord télescopique push-fit 16x16



Informations commerciales

Raccords push-fit Pro-Fit d'Henco pour tubes multicouches d'Henco, pour une large gamme d'applications. Les raccords Pro-Fit d'Henco sont rapides, sont faciles à utiliser et ne requièrent aucun outil. Aucun calibrage du tube multicouche n'est requis lors du montage.

Pro-Fit d'Henco confère les avantages suivants :

- pas d'outil de sertissage nécessaire
- pas d'étalonnage requis
- Push-Fit avec raccord de transition sur les tuyaux existants
- disponible pour 16, 20 et 26 mm
- Corps en plastique de haute qualité ou en laiton CW617
- installation sans faille grâce à des regards clairs

Dimensions de base de l'unité

Hauteur	32 mm
Longueur	165 mm
Largeur	32 mm
Poids net	0,079 kg

Certificats

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Vapeur, Air comprimé, Eau déminéralisée, Chauffage par le sol, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Infra, Construction navale, Laboratoire, Industrie, Énergie / Chauffage District, Prévention legionella, Chauffage par le sol

Caractéristiques techniques

Matériau raccordement 1	Plastique (expired)	Angle du coude	0 degré
Qualité du matériau raccordement 1	PP-SU (expired)	Rayon du coude	0 millimètre
Protection de surface raccordement 1	Non traité	Diamètre extérieur du tube raccordement 1	16 millimètre
Traitement de surface raccordement 1	Non traité	Diamètre extérieur du tube raccordement 2	16 millimètre
Matériau raccordement 2	Plastique (expired)	Longueur	165 millimètre
Protection de surface raccordement 2	Non traité	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10 70 degrés Celsius
Traitement de surface raccordement 2	Non traité	Pression de service maximale à 20 °C	10 bar
Forme	Droit	Pression max. de service à température moyenne max.	11 bar
Modèle	1 pièce	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Réduit	✗		
Excentrique	✗		
Lié au système	✓		
Raccordement 1	Insert		
Raccordement 2	Insert		
Raccord de couleur principale	Blanc		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Avec butée	✗		
Résistant à la traction	✗		
Avec isolation thermique	✗		
Classe de rigidité annulaire	Autre		
Avec matériau d'étanchéité	✓		
Fermé	✗		
With connection indicator	✓		
Avec robinet de distribution	✗		
Avec purgeur d'air	✗		
Essais FM	✗		
Essais LPCB	✗		
Label de qualité ULC	✗		
Contrôle UL	✗		
Certificat DIN-CERTCO	✗		
Certifié VdS	✗		
Avec homologation TÜV	✗		
Label de qualité DVGW pour le gaz	✗		
Label de qualité DVGW pour l'eau	✗		
Certified according to NF 545	✗		
Label de contrôle KIWA	✗		
Équipements au gaz QA	✗		
Label de contrôle KOMO	✗		
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗		
Homologation selon BBR/EKS	✗		